



Principales

Gamme	Vigilohm
Gamme de produit	Vigilohm
Nom du produit	Vigilohm MFL
Type de produit ou équipement	Sonde
Diamètre	15 mm
Courant nominal (In)	200 A

Complémentaires

Courant de mesure	0,5...250 A
[Ue] tension assignée d'emploi	600 V CA/CC
Type d'entrée analogique	Courant 0.5...10 A +/- 3 % Courant 10...50 A phase error 3° +/- 2 % Courant 50...200 A phase error 2° +/- 1 %
Poids du produit	165 g
Hauteur	102 mm
Largeur	42,5 mm
Profondeur	23 mm
Température ambiante de fonctionnement	-10...55 °C
Température ambiante de stockage	-20...70 °C

Environnement

Tension d'isolement	600 V III 2
Normes	CEI 61010-1: 2010 EN 61326: 1998 (CEM)
Humidité relative	15...85 % à 31 °C sans condensation

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	3,800 cm
Largeur de l'emballage 1	8,000 cm
Longueur de l'emballage 1	20,500 cm
Poids de l'emballage 1	178,000 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	30
Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	5,782 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------