



Principales

Gamme de produit	Mureva
Type de produit ou équipement	Coude
Fonctions disponibles	Fonction GT
Emplacement de montage	À l'extérieur Intérieur
Section nominale	320 mm ²
Diamètre	Externe: 25 mm Interne: 20,2 mm
Nuance de la couleur	Noir (RAL 9005)

Complémentaires

Quantité du lot	50 pièces
Température ambiante de fonctionnement	-45...120 °C
Matière	Plastique
Normes	CEI 60754-2 NF F 16-102 EN 50267-2-1 NF F 16-101 EN 50267-2-2 CEI 61386 CEI 60754-1

Environnement

Degré de protection (IP)	IP40
Tenue aux chocs (IK)	IK10
Caractéristique d'environnement	Non propagateur de flamme
Tenue à la flamme	M2
Niveau ou classe	F1
Certifications du produit	NF CSTB

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	22,0 cm
Largeur de l'emballage 1	33,5 cm
Longueur de l'emballage 1	46,0 cm
Poids de l'emballage 1	1,205 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui

Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------