



### Principales

Gamme de produit	Mureva
Type de produit ou équipement	Conduit rigide
Forme	Tulipé
Fonctions disponibles	Fonction GT
Emplacement de montage	Intérieur À l'extérieur
Section nominale	907 mm <sup>2</sup>
Diamètre	Externe: 40 mm Interne: 34 mm
Nuance de la couleur	Noir (RAL 9005)
Longueur	3 m

### Complémentaires

Résistance à la compression	750 N
Matière	Polypropylène
Quantité du lot	21 m
Température ambiante de fonctionnement	-25...105 °C
Normes	EN 50267-2-2 CEI 60754-1 CEI 61386 CEI 60754-2 EN 50267-2-1

### Environnement

Degré de protection IP	IP30
Tenue aux chocs (IK)	IK07
Certifications du produit	NF
Caractéristique d'environnement	Non propagateur de flamme

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	13,0 cm
Largeur de l'emballage 1	13,0 cm
Longueur de l'emballage 1	300,0 cm
Poids de l'emballage 1	266,0 g
Type d'emballage 2	CAR
Nb produits dans l'emballage 2	21
Hauteur de l'emballage 2	12,0 cm
Largeur de l'emballage 2	12,0 cm
Longueur de l'emballage 2	301,0 cm
Poids de l'emballage 2	5,6 kg
Type d'emballage 3	PAL
Nb produits dans l'emballage 3	525
Hauteur de l'emballage 3	50,0 cm
Largeur de l'emballage 3	301,0 cm

Longueur de l'emballage 3	105,0 cm
Poids de l'emballage 3	140,0 kg

### Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>

### Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------