



## Principales

Gamme de produit	OptiLine 45
Système d'installation de câblage	Jonction
Type de produit	Joint de traversée de paroi
Couleur	Aluminium métallique
Quantité du paquet 1 / Unité	Lot de 1

## Complémentaires

Matériau de partage	Aluminium
Coupe transversale de partage	165 x 55 mm
Mode de fixation	Clipsé
Matière du produit	PC/ABS peint
Longueur	22 mm
Hauteur	220 mm
Largeur	82 mm

## Environnement

Normes	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN 50085-1:2013/A1 EN 50085-2-1:2006 EN 50085-2-1:2011/A1 NF C 68-102
Température de fonctionnement	-25...60 °C
Degré de protection (IP)	IP30
Tenue aux chocs (IK)	IK07

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	22 cm
Largeur de l'emballage 1	8,2 cm
Longueur de l'emballage 1	2,2 cm
Poids de l'emballage 1	44 g
Type d'emballage 2	BAG
Nb produits dans l'emballage 2	50
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	29,9 cm
Longueur de l'emballage 2	39,8 cm
Poids de l'emballage 2	2,581 kg
Type d'emballage 3	PAL
Nb produits dans l'emballage 3	400
Hauteur de l'emballage 3	45 cm

Largeur de l'emballage 3	80 cm
Longueur de l'emballage 3	120 cm
Poids de l'emballage 3	32,648 kg

## Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------