



Principales

Gamme de produit	OptiLine 70 OptiLine 45
Système d'installation de câblage	Jonction
Type de produit	Jointes internes et élément de mise à la terre
Quantité du paquet 1 / Unité	Lot de 10

Complémentaires

Matériau de partage	Plastique Aluminium
Coupe transversale de partage	140 x 55 mm 185 x 55 mm 80 x 55 mm 95 x 55 mm 155 x 55 mm 120 x 55 mm 165 x 55 mm 75 x 55 mm
Matière du produit	Zinc non traité
Longueur	26 mm
Hauteur	4 mm
Largeur	6 mm

Environnement

Normes	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN 50085-1:2013/A1 EN 50085-2-1:2006 EN 50085-2-1:2011/A1 NF C 68-102
Température de fonctionnement	-25...60 °C
Degré de protection (IP)	IP30

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	0,7 cm
Largeur de l'emballage 1	0,6 cm
Longueur de l'emballage 1	2,5 cm
Poids de l'emballage 1	5,0 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	0,7 cm
Largeur de l'emballage 2	7,5 cm
Longueur de l'emballage 2	11,5 cm

Poids de l'emballage 2	51,0 g
Type d'emballage 3	S02
Nb produits dans l'emballage 3	600
Hauteur de l'emballage 3	15,0 cm
Largeur de l'emballage 3	30,0 cm
Longueur de l'emballage 3	40,0 cm
Poids de l'emballage 3	3,515 kg

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------