



## Principales

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Gamme                             | OptiLine                 |
| Nom du produit                    | OptiLine 45              |
| Système d'installation de câblage | Pôle                     |
| Type de produit                   | Pôle                     |
| Type de pôle                      | À deux faces             |
| Finition de surface               | Laqué                    |
| Mode de fixation du pôle          | Installé par compression |

## Complémentaires

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Information complémentaire        | Réglage de la fixation de plafond 400 mm |
| Couleur                           | Blanc polaire (RAL 9003)                 |
| Dimension de l'ouverture frontale | 45 mm                                    |
| Matière                           | Aluminium laqué                          |
| Quantité du paquet 1 / Unité      | Lot de 1                                 |
| Hauteur                           | 3100...3500 mm                           |
| Profondeur                        | 90 mm                                    |
| Largeur                           | 116 mm                                   |

## Environnement

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Normes                        | 73/23/EEC<br>93/68/EEC<br>EN 50085-1:2005<br>EN 60598-2-2<br>CEI 1084-2-4<br>NF C 68-102<br>SS 424 10 32 |
| Température de fonctionnement | -25...60 °C  |
| Degré de protection (IP)      | IP40   |

## Emballage

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1             | PCE       |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1         |
| Hauteur de l'emballage 1       | 350,0 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 11,6 cm   |
| Longueur de l'emballage 1      | 9,0 cm    |
| Poids de l'emballage 1         | 12,37 kg  |
| Type d'emballage 2             | CAR       |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 1         |
| Hauteur de l'emballage 2       | 12,7 cm   |
| Largeur de l'emballage 2       | 15,5 cm   |
| Longueur de l'emballage 2      | 323,5 cm  |
| Poids de l'emballage 2         | 12,863 kg |
| Type d'emballage 3             | PAL       |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 28        |

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Hauteur de l'emballage 3  | 64,9 cm    |
| Largeur de l'emballage 3  | 120,0 cm   |
| Longueur de l'emballage 3 | 370,0 cm   |
| Poids de l'emballage 3    | 381,164 kg |

## Durabilité de l'offre

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium  |
| Régulation REACH                    | <a href="#">Déclaration REACH</a>  |
| Sans SVHC REACH                     | Oui  |
| Directive RoHS UE                   | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a> |
| Sans métaux lourds toxiques         | Oui  |
| Sans mercure                        | Oui  |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>   |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>  |
| Profil environnemental              | <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>  |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|