



Principales

Système d'installation de câblage	Pôle
Type de produit ou équipement	Fixation au faux-plafond

Complémentaires

Type de pôle	À une face À deux faces
Nuance de la couleur	Blanc (RAL 9010)
Quantité du lot	Lot de 1
Finition de surface	Laqué Anodisé
Mode de fixation du pôle	Installé par compression
Mode de fixation	Par vis
Matière	Aluminium laqué
Longueur	120 mm
Hauteur	75 mm
Largeur	50 mm
Segment de marché	Résidentiel Petit commerce

Environnement

Température ambiante de fonctionnement	-25...60 °C
Degré de protection (IP)	IP30

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	12 cm
Largeur de l'emballage 1	5 cm
Longueur de l'emballage 1	7,5 cm
Poids de l'emballage 1	355 g
Type d'emballage 2	CAR
Nb produits dans l'emballage 2	30
Hauteur de l'emballage 2	39,8 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	29,9 cm
Poids de l'emballage 2	11,44 kg
Type d'emballage 3	PAL
Nb produits dans l'emballage 3	240
Hauteur de l'emballage 3	75 cm

Largeur de l'emballage 3	80 cm
Longueur de l'emballage 3	120 cm
Poids de l'emballage 3	111,52 kg

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------