### ISM20816

# OptiLine 45 - 70, acc. fixation du flexible à un chemin de câbles, 90 x 116 mm



**Principales** 

Système d'installation de câblage	Pôle Boîtier de prises
Type de produit ou équipement	Fixation au faux-plafond

Complémentaires

Deux boîtes d'installation	
À deux faces	
À une face	
Une boîte d'installation	
Kit coffret de branchement	
Vide	_
Blanc (RAL 9010)	_
Lot de 1	_
Altira outil de câblage	_
Unica outil de câblage	
Anodisé	_
Laqué	
Installation mobile	_
Par vis	_
Aluminium laqué	_
90 mm	_
50 mm	_
156 mm	_
Résidentiel	_
Petit commerce	
	À deux faces À une face Une boîte d'installation  Kit coffret de branchement  Vide  Blanc (RAL 9010)  Lot de 1  Altira outil de câblage Unica outil de câblage  Unica outil de câblage  Installation mobile  Par vis  Aluminium laqué  90 mm  50 mm  156 mm  Résidentiel

#### Environnement

Température ambiante de fonctionnement	-2560 °C
Degré de protection (IP)	IP30

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE	
Nb produits dans l'emballage 1	1	
Hauteur de l'emballage 1	2,000 cm	
Largeur de l'emballage 1	9,100 cm	
Longueur de l'emballage 1	15,600 cm	
Poids de l'emballage 1	120,0 g	
Type d'emballage 2	S03	
Nb produits dans l'emballage 2	30	
Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm	
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm	

Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	4,087 kg
Durabilité de l'offre	
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	☑ Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	<b>d</b> Oui
Profil environnemental	☑ Profil Environnemental Du Produit

# Garantie contractuelle

Garantie 18 mois	
------------------	--