



Principales

Système d'installation de câblage	Pôle Colonnette
Type de produit ou équipement	Alimentation du câble

Complémentaires

Type de pôle	Une boîte d'installation Deux boîtes d'installation À deux faces À une face
Type de borne	À une face À deux faces
Nuance de la couleur	Gris (RAL 7030)
Quantité du lot	Lot de 10
Finition de surface	Laqué Anodisé
Mode de fixation du pôle	Installé par compression
Mode de fixation	Clipsé
Matière	PVC (chlorure de polyvinyle)
Longueur	120 mm
Hauteur	20 mm
Largeur	120 mm
Segment de marché	Petit commerce Résidentiel

Environnement

Normes	EN 50085-1:2005 NF C 68-102
Température ambiante de fonctionnement	-25...60 °C
Degré de protection (IP)	IP30

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	1,970 cm
Largeur de l'emballage 1	12,000 cm
Longueur de l'emballage 1	12,000 cm
Poids de l'emballage 1	28,000 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	1,900 cm
Largeur de l'emballage 2	12,000 cm

Longueur de l'emballage 2	12,000 cm
Poids de l'emballage 2	374,000 g
Type d'emballage 3	BB2
Nb produits dans l'emballage 3	10
Hauteur de l'emballage 3	1,900 cm
Largeur de l'emballage 3	12,000 cm
Longueur de l'emballage 3	12,000 cm
Poids de l'emballage 3	374,000 g

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------