



Principales

Gamme	OptiLine
Système d'installation de câblage	Boîte d'encastrement
Type de produit	Support d'appareillage
Type de sol	Sol de cavité Sol surélevé Sol à revêtement
Forme de boîte au sol	Rectangulaire Carré
Couleur	Gris
Quantité du paquet 1 / Unité	6 pièces

Complémentaires

Adapté pour	Pour 1 à 2 sorties Altira
Mode de fixation	Clipsé
Nombre de modules	2 modules
Matière du produit	PC/ABS
Longueur	139 mm
Hauteur	38 mm
Largeur	64 mm

Environnement

Température de fonctionnement	-25...60 °C
Degré de protection (IP)	IP20

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	6,500 cm
Largeur de l'emballage 1	13,200 cm
Longueur de l'emballage 1	20,000 cm
Poids de l'emballage 1	48,000 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	6
Hauteur de l'emballage 2	6,500 cm
Largeur de l'emballage 2	13,200 cm
Longueur de l'emballage 2	20,000 cm
Poids de l'emballage 2	303,000 g
Type d'emballage 3	S03
Nb produits dans l'emballage 3	60
Hauteur de l'emballage 3	30,000 cm
Largeur de l'emballage 3	30,000 cm
Longueur de l'emballage 3	40,000 cm
Poids de l'emballage 3	3,517 kg

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE
-------------------	--

Garantie contractuelle

Garantie

18 mois
