



Principales

| | |
|---|---|
| Gamme de produit | Canalis |
| Compatibilité de gamme | Canalis (KN) gaine électrique du jeu de barres |
| Type de produit ou équipement | Unité de dérivation |
| Compatibilité des canalisations préfabriquées | Canalis KN gaine électrique du jeu de barresplug-in trappes |
| [Ie] courant assigné d'emploi | 25 A à 35 °C |
| Type de protection | Fusible sectionneur: Diazed fusible, taille E27 se conformer à DIN standard |
| Équipement fournis | Fusible à commander séparément |
| Mode d'installation | Plug-in avec polarité fixe |
| Polarité dérivation | 3L+PE 3L+N+PE |
| Couleur | Blanc (RAL 9001) |

Complémentaires

| | |
|--|--|
| Application | Distribution de faible puissance |
| [Ue] tension assignée d'emploi | 230 à 500 V en fonction du dispositif de protection |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs | 4,6 kV |
| [Ui] tension assignée d'isolement | 500 V en fonction du dispositif de protection |
| Fréquence du réseau | 50/60 Hz |
| Raccordement électrique | Borne serre-câble - ISO50 - câble : 16 mm ² souple Borne serre-câble - ISO50 - câble : 16 mm ² rigide |
| Côté ouverture porte/couvercle | Droite |
| Mode de déconnexion de l'unité de dérivation | Par ouverture de la porte |
| Normes | CEI 61439-1 CEI 61439-6 |
| Largeur | 344 mm |
| Profondeur | 101 mm |
| Profondeur (porte ouverte) | 432,5 mm |
| Hauteur | 165 mm |
| Poids du produit | 1,5 kg |

Environnement

| | |
|------------------------|-------------------------------|
| Degré de protection IP | IP55 se conformer à CEI 60529 |
| Tenue aux chocs IK | IK08 se conformer à CEI 62262 |

Emballage

| | |
|--------------------------------|------------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 13,700 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 16,600 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 34,600 cm |
| Poids de l'emballage 1 | 1,939 kg |
| Type d'emballage 2 | P12 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 52 |
| Hauteur de l'emballage 2 | 195,000 cm |

| | |
|---------------------------|------------|
| Largeur de l'emballage 2 | 80,000 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 120,000 cm |
| Poids de l'emballage 2 | 127,880 kg |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|--|
| Régulation REACh | Déclaration REACh |
| Sans SVHC REACh | Oui |
| Directive RoHS UE | Conforme Déclaration RoHS UE |
| Sans métaux lourds toxiques | Oui |
| Sans mercure | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| DEEE | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |
| Présence d'halogènes | Produit sans halogènes |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|