



Principales

Gamme de produit	Canalis
Nom du produit	KS
Nom de l'appareil	KSA
Conformité	Canalis KSA busbar trunking 500...1000 A
Type d'offre	Advanced Colonne montante
Type de produit ou équipement	Unité d'alimentation
Matière des barres	Aluminium
[I] courant assigné d'emploi	1000 A
Tension assignée de service (Us)	230...690 V
Nombre de circuits	1
Polarité gaine électrique du jeu de barre	3L + PEN
Type de protection	Disjoncteur de protection
Type de commande	Poignée rotative
Couleur	Blanc (RAL 9001)

Complémentaires

Emplacement de montage	Droite
Support de montage	Jeu de barres
Matière du corps	Métal
Mode de raccordement	Câble avec cosse Barres
Largeur	1229 mm
Profondeur	470 mm
Hauteur	457 mm
Poids du produit	53,5 kg
Normes	CEI 61439-1 CEI 61439-6

Environnement

Degré de protection IP	IP55 se conformer à CEI 60529
Tenue aux chocs IK	IK08 se conformer à CEI 62262

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	47,900 cm
Largeur de l'emballage 1	50,000 cm
Longueur de l'emballage 1	123,000 cm
Poids de l'emballage 1	59,360 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------