



Principales

Gamme de produit	Canalis
Nom du produit	KS
Nom de l'appareil	KSA
Conformité	Canalis KSA busbar trunking 100...250 A
Type d'offre	Advanced
Type de produit ou équipement	Boîte de communication
Matière des barres	Aluminium
Tension assignée de service (Us)	230...690 V
Nombre de circuits	1
Type de protection	Sans protection
Type de commande	Communicant
Couleur	Blanc (RAL 9001)

Complémentaires

Équipement inclus	Cache isolant
Emplacement de montage	Unités d'alimentation
Support de montage	Jeu de barres
Matière du corps	Métal
Largeur	411,5 mm
Profondeur	127 mm
Hauteur	310 mm
Poids du produit	4,8 kg
Normes	CEI 61439-1 CEI 61439-6

Environnement

Degré de protection IP	IP55 se conformer à CEI 60529
Tenue aux chocs IK	IK08 se conformer à CEI 62262

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	23,000 cm
Largeur de l'emballage 1	41,000 cm
Longueur de l'emballage 1	43,500 cm
Poids de l'emballage 1	5,200 kg
Type d'emballage 2	PAL
Nb produits dans l'emballage 2	6
Hauteur de l'emballage 2	85,000 cm
Largeur de l'emballage 2	62,000 cm
Longueur de l'emballage 2	92,000 cm
Poids de l'emballage 2	61,000 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------