



### Principales

Gamme de produit	Canalis
Nom du produit	KS
Type de produit ou équipement	Dispositif de protection d'extincteur
Accessoires associés	KS
[le] courant assigné d'emploi	1000 A 500 A 800 A 630 A
Type d'offre	Pièce de rechange
Couleur	Blanc (RAL 9001)

### Complémentaires

Application	Distribution de puissance moyenne
Tension assignée de service (Us)	230...690 V
Type de commande	Sans
Nombre de circuits	1
Largeur	324 mm
Profondeur	132 mm
Hauteur	200 mm
Poids du produit	1 kg

### Environnement

Tenue aux chocs IK	IK08 se conformer à CEI 62262
Degré de protection IP	IP55 se conformer à CEI 60529
Normes	CEI 60439-2 CEI 61439-6

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	11,500 cm
Largeur de l'emballage 1	23,200 cm
Longueur de l'emballage 1	33,000 cm
Poids de l'emballage 1	2,600 kg
Type d'emballage 2	PAL
Nb produits dans l'emballage 2	3
Hauteur de l'emballage 2	85,000 cm
Largeur de l'emballage 2	92,000 cm
Longueur de l'emballage 2	62,000 cm
Poids de l'emballage 2	81,200 kg

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Présence d'halogènes	Produit sans halogènes

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------