
# KSB630SE5

# Canalis KSB - coffret de dérivation 630A pour fusible NF ou DIN - 3L+PEN





#### **Principales**

Gamme de produit	Canalis
Compatibilité de gamme	Canalis (KS) gaine électrique du jeu de barres
Type de produit ou équipement	Unité de dérivation
Compatibilité des canalisations préfabriquées	Canalis KS gaine électrique du jeu de barresplug-in trappes
[le] courant assigné d'emploi	630 A à 35 °C
Type de protection	Fusible sectionneur: type lam fusible, taille 3 se conformer à NF ou DIN standard
Equipement fournis	Fusible à commander séparément
Mode d'installation	Plug-in avec polarité fixe
Polarité dérivation	3L+PEN
Couleur	Blanc (RAL 9001)

#### Complémentaires

Application	Distribution de puissance moyenne
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	6,8 kV
[Ui] tension assignée d'isolement	500 V en fonction du dispositif de protection
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Raccordement électrique	Cosse de câble en cuivre - ISO40 - câble : 480 mm² souple Cosse de câble en cuivre - ISO40 - câble : 480 mm² rigide
Côté ouverture porte/couvercle	Droite
Mode de déconnexion de l'unité de dérivation	Par ouverture de la porte
Normes	CEI 61439-1 CEI 61439-6
Matière du corps	Métal
Largeur	1144,5 mm
Profondeur	300 mm
Profondeur (porte ouverte)	1106,5 mm
Hauteur	611 mm
Poids du produit	59 kg

#### Environnement

Système de mise à la terre	TN-C	
Degré de protection IP	IP55 se conformer à CEI 60529	
Tenue aux chocs IK	IK08 se conformer à CEI 62262	

#### Emballage

Type d'emballage 1	PCE	
Nb produits dans l'emballage 1	1	
Hauteur de l'emballage 1	37,1 cm	
Largeur de l'emballage 1	63 cm	
Longueur de l'emballage 1	110,5 cm	
Poids de l'emballage 1	63,06 kg	

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium	
Régulation REACh	☑ Déclaration REACh	
Directive RoHS UE	Conforme  Déclaration RoHS UE	
Sans mercure	Oui	
Régulation RoHS Chine	☑ Déclaration RoHS Pour La Chine	
Information sur les exemptions RoHS	<b>₽</b> Oui	
Profil environnemental	☑ Profil Environnemental Du Produit	
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.	

## Garantie contractuelle

Garantie 18 mois		
Garantie 18 mois	0 "	
	Garantie	18 mois