



### Principales

Gamme de produit	Canalis
Nom du produit	KS
Type de produit ou équipement	Unité de dérivation
Type de protection	Parafoudre
Polarité dérivation	3L+N+PE
Équipement inclus	Quick PRD40r 3P+N
Classe de parafoudre	Type&nbsp;2

### Complémentaires

Tension assignée de service (Us)	230...415 V
Fréquence du réseau	50/60 Hz
[Ics] pouvoir de coupure de service	25 kA
Courant de décharge maximal	40 kA
Raccordement électrique	Pré-câblé
Mode de déconnexion de l'unité de dérivation	En ouvrant le cache de l'unité de dérivation
Type de connecteur d'unité de dérivation	Avec polarité fixe
Sens d'ouverture de la porte	Droite
Dimensions d'ouverture de la porte	432,5 mm
Normes	CEI 60439-2 CEI 81643-1 EN 61643-11
Matière du corps	Plastique
Couleur	Blanc (RAL 9001)
Largeur	357 mm
Profondeur	108 mm
Hauteur	202 mm
Poids du produit	3,4 kg

### Environnement

Schéma de liaison à la terre	TT TN-C TN-S
Degré de protection IP	IP55 se conformer à CEI 60529
Tenue aux chocs IK	IK08 se conformer à CEI 62262

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	15,800 cm
Largeur de l'emballage 1	20,200 cm
Longueur de l'emballage 1	35,700 cm
Poids de l'emballage 1	3,499 kg
Type d'emballage 2	P12

Nb produits dans l'emballage 2	38
Hauteur de l'emballage 2	195,000 cm
Largeur de l'emballage 2	80,000 cm
Longueur de l'emballage 2	120,000 cm
Poids de l'emballage 2	133,000 kg

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------