



Principales

Nom de l'appareil	LA9Z
Type de produit ou équipement	Répartiteur
Quantité du lot	Lot de 8

Complémentaires

Description des pôles	3P
[Ie] courant assigné d'emploi	63 A
[Ui] tension d'isolement	690 V
Mode d'installation	Rail
Section de câble	1,5...16 mm ²
Pas du jeu de barre	60 mm
Largeur	20 mm
Hauteur	200 mm
Profondeur	89 mm
Couleur	Gris

Environnement

Degré de protection IP	IP20
------------------------	------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	2,000 cm
Largeur de l'emballage 1	9,000 cm
Longueur de l'emballage 1	20,000 cm
Poids de l'emballage 1	147,000 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	8
Hauteur de l'emballage 2	10,000 cm
Largeur de l'emballage 2	18,000 cm
Longueur de l'emballage 2	20,500 cm
Poids de l'emballage 2	1,260 kg
Type d'emballage 3	S03
Nb produits dans l'emballage 3	32
Hauteur de l'emballage 3	30,000 cm
Largeur de l'emballage 3	30,000 cm
Longueur de l'emballage 3	40,000 cm
Poids de l'emballage 3	5,395 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------