



Principales

| | |
|-------------------------------------|---|
| Gamme | TeSys |
| Type de produit ou équipement | Bloc d'accrochage mécanique |
| Compatibilité produit | LC1D09...D38 CA/CC LC1DT20...DT40 CA/CC LC1D40A...D80A 3 phases CA/CC LC1DT60A 3 phases + neutre CA/CC LC1DT80A 3 phases + neutre CA/CC |
| Tension du circuit de commande [Uc] | 100 V CA 50/60 Hz 100 V CC |

Complémentaires

| | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Emplacement de montage | Avant |
| Commande du déclenchement | Électrique Manuel |
| [Ui] tension assignée d'isolement | 690 V se conformer à CEI 60947-5-1 |
| Puissance nécessaire en VA | 25 pour CA circuit |
| Puissance nécessaire en W | 30 W pour CC circuit |
| Endurance mécanique | 500000 cycle |
| Vitesse de commande maxi | 1200 cyc/h |
| Facteur de marche | 10 % |
| Poids du produit | 0,07 kg |



Environnement

| | |
|--|------------------------------|
| Certifications du produit | CSA UL |
| Degré de protection IP | IP2x se conformer à VDE 0106 |
| Traitement de protection | TH se conformer à CEI 60068 |
| Température ambiante de fonctionnement | -25...55 °C |
| Température ambiante de stockage | -40...80 °C |

Emballage

| | |
|--------------------------------|--------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 5,3 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 5,0 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 6,5 cm |
| Poids de l'emballage 1 | 95,0 g |

Durabilité de l'offre

| | |
|-----------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACH |  Déclaration REACH |
| Directive RoHS UE | Conforme  Déclaration RoHS UE |
| Sans métaux lourds toxiques | Oui |
| Sans mercure | Oui |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Profil environnemental | Profil Environnemental Du Produit |
| Profil de circularité | Informations De Fin De Vie |
| DEEE | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|