



## Principales

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Gamme                          | TeSys<br>TeSys Deca  |
| Gamme de produit               | TeSys Deca   |
| Type de produit ou équipement  | Contacteur   |
| Nom de l'appareil              | LC1D   |
| Application du contacteur      | Commande moteur (AC-3)<br>Charge résistive (AC-1)  |
| Catégorie d'emploi             | AC-1<br>AC-3<br>AC-3e  |
| Description des pôles          | 3P   |
| [Ue] tension assignée d'emploi | Circuit de puissance: <= 690 V CA 25...400 Hz  |
| [Ie] courant assigné d'emploi  | 60 A (à <60 °C) à <= 440 V AC-1 pour circuit de puissance<br>40 A (à <60 °C) à <= 440 V AC-3 pour circuit de puissance<br>40 A (à <60 °C) à <= 440 V AC-3e pour circuit de puissance |
| [Uc] control circuit voltage   | 24 V CC  |

## Complémentaires

|   |  |
|---|--|
| Puissance moteur kW                     | 11 kW à 220...230 V CA 50 Hz (AC-3)<br>18,5 kW à 380...400 V CA 50 Hz (AC-3)<br>22 kW à 415 V CA 50 Hz (AC-3)<br>22 kW à 440 V CA 50 Hz (AC-3)<br>22 kW à 500 V CA 50 Hz (AC-3)<br>30 kW à 660...690 V CA 50 Hz (AC-3)<br>11 kW à 220...230 V CA 50 Hz (AC-3e)<br>18,5 kW à 380...400 V CA 50 Hz (AC-3e)<br>22 kW à 415 V CA 50 Hz (AC-3e)<br>22 kW à 440 V CA 50 Hz (AC-3e)<br>22 kW à 500 V CA 50 Hz (AC-3e)<br>30 kW à 660...690 V CA 50 Hz (AC-3e) |
| Puissance moteur HP (UL / CSA)          | 3 Hp à 115 V CA 60 Hz pour monophasé moteurs<br>5 Hp à 230/240 V CA 60 Hz pour monophasé moteurs<br>10 Hp à 200/208 V CA 60 Hz pour 3 phases moteurs<br>10 Hp à 230/240 V CA 60 Hz pour 3 phases moteurs<br>30 Hp à 460/480 V CA 60 Hz pour 3 phases moteurs<br>30 hp à 575/600 V CA 60 Hz pour 3 phases moteurs   |
| Code de compatibilité                   | LC1D   |
| Composition des contacts pôle puissance | 3 NO   |
| Fréquence                               | Avec   |
| [Ith] courant thermique conventionnel   | 60 A à <60 °C) pour circuit de puissance<br>10 A à <60 °C) pour circuit de signalisation   |
| Pouvoir nominal d'enclenchement Irms    | 800 A à 440 V pour circuit de puissance se conformer à CEI 60947<br>140 A CA pour circuit de signalisation se conformer à CEI 60947-5-1<br>250 A CC pour circuit de signalisation se conformer à CEI 60947-5-1   |
| Pouvoir assigné de coupure              | 800 A à 440 V pour circuit de puissance se conformer à CEI 60947   |

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés associées dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

|   |  |
|---|--|
| [I <sub>cw</sub> ] courant assigné de courte durée admissible | 72 A à <40 °C - 10 min pour circuit de puissance<br>165 A à <40 °C - 1 min pour circuit de puissance<br>320 A à <40 °C - 10 s pour circuit de puissance<br>720 A à <40 °C - 1s pour circuit de puissance<br>100 A - 1s pour circuit de signalisation<br>120 A - 500 ms pour circuit de signalisation<br>140 A - 100 ms pour circuit de signalisation   |
| Calibre du fusible à associer                                 | 80 A gG à <= 690 V coordination type 1 pour circuit de puissance<br>80 A gG à <= 690 V coordination type 2 pour circuit de puissance<br>10 A gG pour circuit de signalisation se conformer à CEI 60947-5-1   |
| Impédance moyenne   | 1,5 mOhm - I <sub>th</sub> 60 A 50 Hz pour circuit de puissance  |
| Puissance dissipée par pôle                                   | 5,4 W AC-1<br>2,4 W AC-3<br>2,4 W AC-3e  |
| [U <sub>i</sub> ] tension assignée d'isolement                | Circuit de puissance: 690 V se conformer à CEI 60947-4-1<br>Circuit de signalisation: 690 V se conformer à CEI 60947-1   |
| Catégorie de surtension                                       | III  |
| Degré de pollution  | 3  |
| [U <sub>imp</sub> ] tension assignée de tenue aux chocs       | 6 kV se conformer à CEI 60947  |
| Niveau de fiabilité de la sécurité                            | B10d = 1369863 cycle contacteur avec charge nominale se conformer à EN/ISO 13849-1<br>B10d = 20000000 cycle contacteur avec charge mécanique se conformer à EN/ISO 13849-1   |
| Endurance mécanique   | 6 Mcycles  |
| Durée de vie électrique                                       | 2 Mcycles 35 A AC-3 à U <sub>e</sub> <= 440 V<br>0,7 Mcycles 60 A AC-1 à U <sub>e</sub> <= 440 V<br>2 Mcycles 35 A AC-3e à U <sub>e</sub> <= 440 V   |
| Type de circuit de commande                                   | CC faible consommation c.c.  |
| Technologie bobine  | Limitation de crête bidirectionnelle intégrée  |
| Plage de tension du circuit de commande                       | <= 0,1 U <sub>c</sub> -40...70 °C perte de niveau CC<br>0,8 à 1,2 U <sub>c</sub> -40...60 °C opérationnel CC<br>1...1,2 U <sub>c</sub> 60...70 °C opérationnel CC  |
| Puissance d'appel en W  | 11 W (à 20 °C)   |
| Consommation moyenne au maintien en W                         | 0,5 W à 20 °C  |
| Dissipation thermique   | 0,5 W  |
| Temps de fonctionnement                                       | De 55 à 65 ms fermeture<br>20...120 ms ouverture (date code >= 17221)<br>20...80 ms ouverture (date code >= 18011)   |
| Vitesse de commande maxi                                      | 3600 cyc/h à <60 °C  |
| Mode de raccordement  | Circuit de puissance: connecteurs à vis BTR EverLink 1 1...35 mm <sup>2</sup> - rigidité du câble: rigide<br>Circuit de puissance: connecteurs à vis BTR EverLink 2 1...25 mm <sup>2</sup> - rigidité du câble: rigide<br>Circuit de puissance: connecteurs à vis BTR EverLink 1 1...35 mm <sup>2</sup> - rigidité du câble: souple sans embout<br>Circuit de puissance: connecteurs à vis BTR EverLink 2 1...25 mm <sup>2</sup> - rigidité du câble: souple sans embout<br>Circuit de puissance: connecteurs à vis BTR EverLink 1 1...35 mm <sup>2</sup> - rigidité du câble: souple avec embout<br>Circuit de puissance: connecteurs à vis BTR EverLink 2 1...25 mm <sup>2</sup> - rigidité du câble: souple avec embout<br>Télécommande: borniers à vis-étrier 1 1...4 mm <sup>2</sup> - rigidité du câble: rigide<br>Télécommande: borniers à vis-étrier 2 1...4 mm <sup>2</sup> - rigidité du câble: rigide<br>Télécommande: borniers à vis-étrier 1 1...4 mm <sup>2</sup> - rigidité du câble: souple avec embout<br>Télécommande: borniers à vis-étrier 2 1...2,5 mm <sup>2</sup> - rigidité du câble: souple avec embout<br>Télécommande: borniers à vis-étrier 1 1...4 mm <sup>2</sup> - rigidité du câble: souple sans embout<br>Télécommande: borniers à vis-étrier 2 1...4 mm <sup>2</sup> - rigidité du câble: souple sans embout |
| Couple de serrage   | Télécommande :1,7 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis plat Ø 6 mm<br>Télécommande :1,7 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis cruciforme Philips n° 2<br>Circuit de puissance :8 N.m - sur connecteurs à vis BTR EverLink - câble 25...35 mm <sup>2</sup> hexagonal tête de vis 4 mm<br>Circuit de puissance :5 N.m - sur connecteurs à vis BTR EverLink - câble 1...25 mm <sup>2</sup> hexagonal tête de vis 4 mm<br>Circuit de puissance :5 N.m - avec tournevis pozidriv n°2<br>Télécommande :1,7 N.m - avec tournevis pozidriv n°2  |

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Contacts auxiliaires            | 1 "O" + 1 "F"  |
| Type de contacts auxiliaires    | Type liés mécaniquement 1 "O" + 1 "F" se conformer à CEI 60947-5-1<br>Type contact miroir 1 "O" se conformer à CEI 60947-4-1 |
| Fréquence circuit signalisation | 25 à 400 Hz  |
| Tension de commutation minimale | 17 V pour circuit de signalisation   |
| Courant commuté minimum         | 5 mA pour circuit de signalisation   |
| Résistance d'isolement          | > 10 MΩ pour circuit de signalisation  |
| Temps de non-chevauchement      | 1,5 Ms sur désexcitation entre contact NC et NO<br>1,5 ms sur excitation entre contact NC et NO                              |
| Support de montage              | Platine<br>Rail  |

## Environnement

|   |  |
|---|--|
| Normes                                    | EN/CEI 60947-4-1<br>EN/CEI 60947-5-1<br>UL 60947-4-1<br>CSA C22.2 No 60947-4-1<br>CEI 60335-1  |
| Certifications du produit                 | CCC<br>CSA<br>EAC<br>UL<br>KC<br>DNV-GL<br>LROS (Lloyds register of shipping)<br>UKCA  |
| Degré de protection IP                    | IP20 face avant se conformer à CEI 60529   |
| Tenue climatique                          | Se conformer à IACS E10 exposition à la chaleur humide<br>Se conformer à IEC 60947-1 Annex Q category D exposition à la chaleur humide   |
| Température ambiante autour de l'appareil | -40...60 °C<br>60...70 °C avec réduction de courant  |
| Altitude de fonctionnement                | 0...3000 m   |
| Tenue au feu                              | 850 °C se conformer à CEI 60695-2-1  |
| Tenue à la flamme                         | V1 se conformer à UL 94  |
| Robustesse mécanique                      | Vibrations contacteur ouvert (2 Gn, 5 à 300 Hz)<br>Vibrations contacteur fermé (4 Gn, 5 à 300 Hz)<br>Chocs contacteur ouvert (10&nbsp;Gn pour 11&nbsp;ms)<br>Chocs contacteur fermé (15 Gn pour 11 ms) |
| Hauteur                                   | 122 mm   |
| Largeur                                   | 55 mm  |
| Profondeur                                | 120 mm   |
| Poids du produit                          | 0,992 kg   |

## Emballage

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1             | PCE       |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1         |
| Hauteur de l'emballage 1       | 6,200 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 13,600 cm |
| Longueur de l'emballage 1      | 15,200 cm |
| Poids de l'emballage 1         | 1,055 kg  |
| Type d'emballage 2             | S02       |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 9         |
| Hauteur de l'emballage 2       | 15,000 cm |
| Largeur de l'emballage 2       | 30,000 cm |
| Longueur de l'emballage 2      | 40,000 cm |
| Poids de l'emballage 2         | 9,778 kg  |

## Durabilité de l'offre

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium  |
| Régulation REACH                    | <a href="#">Déclaration REACH</a>  |
| Directive RoHS UE                   | Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>   |
| Sans mercure                        | Oui  |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>   |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>  |
| Profil environnemental              | <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>  |
| Profil de circularité               | <a href="#">Informations De Fin De Vie</a>   |
| DEEE                                | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |
| Présence d'halogènes                | Produit avec composants plastiques et câbles sans halogènes  |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|