



Principales

Gamme de produit	TeSys
Nom de l'appareil	LC4
Type de produit ou équipement	Démarreur DOL
Puissance moteur kW	3 KW à 220...230 V CA 50/60 Hz 7,5 KW à 500 V CA 50/60 Hz 5,5 KW à 380...400 V CA 50/60 Hz 5,5 KW à 415 V CA 50/60 Hz 5,5 KW à 440 V CA 50/60 Hz
Catégorie d'emploi	AC-3
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA 50/60 Hz
[Ie] courant assigné d'emploi	16 A

Complémentaires

Composition de l'appareil	Sectionneur à fusible Contacteur
Support de montage	Platine
Largeur	86 mm
Hauteur	173 mm
Profondeur	98 mm
Poids du produit	0,87 kg

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	11,8 cm
Largeur de l'emballage 1	11,0 cm
Longueur de l'emballage 1	20,0 cm
Poids de l'emballage 1	848,0 g

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie

18 mois
