



Principales

| | |
|---|---|
| Gamme | TeSys |
| Nom du produit | TeSys LG |
| Nom de l'appareil | LG1K |
| Type de produit ou équipement | Démarreur DOL intégré |
| Application | Sécurité |
| Catégorie d'emploi | AC-3 |
| Composition de l'appareil | Contacteur Sectionneur Disjoncteur |
| Puissance moteur kW | 0,37 kW à 220/230 V CA 50/60 Hz 0,75 kW à 400/415 V CA 50/60 Hz 1,1 kW à 440 V CA 50/60 Hz |
| Zone de réglage de protection thermique | 1,6...2,5 A |
| Tension du circuit de commande [Uc] | 380/400 V CA 50/60 Hz |
| Type de commande | Bouton-poussoir démarrage blanc I Bouton-poussoir stop noir O Poignée rotative arrêt d'urgence rouge Bouton-poussoir coup de poing arrêt d'urgence rouge |

Complémentaires

| | |
|--------------------------|---|
| Nombre d'entrée de câble | 4 entrée câble: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 haut 4 entrée câble: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 inférieur |
| Largeur | 175 mm |
| Hauteur | 165 mm |
| Profondeur | 165 mm |
| Poids du produit | 0,97 kg |

Environnement

| | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Normes | CEI 60947-4-1 CEI 60204-1 |
| Certifications du produit | CE UKCA |
| Matière | Polycarbonate |
| Tenue aux chocs IK | IK07 se conformer à CEI 60529 |
| Degré de protection IP | IP55 se conformer à CEI 60529 |
| Caractéristique d'environnement | Standard |

Emballage

| | |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 18,5 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 22,5 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 25,5 cm |
| Poids de l'emballage 1 | 1,834 kg |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Directive RoHS UE | Conforme Déclaration RoHS UE |
| Sans mercure | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Profil environnemental | Profil Environnemental Du Produit |
| Profil de circularité | Informations De Fin De Vie |
| DEEE | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|