



Principales

Type de produit ou équipement	Module sortie SDX
Nom de l'appareil	SDx
Application	Surveillance de l'état du disjoncteur
Compatibilité de gamme	ComPacT (ComPacT NSXm) disjoncteur différentiel
Composition de contacts de signalisation	2 "OF" pour erreur 2 "OF" pour alarme

Complémentaires

Type de faute	Surcharge Fuite à la terre
Signalisation locale	Pourétat ON 1 LED (vert) Pourétat de la sortie 2 LEDs (rouge)
[Ue] tension assignée d'emploi	24...240 V CA/CC
Breaking capacity (A)	AC-15: 5 A at 80 V CA 50/60 Hz AC-15: 1,74 A at 230 V CA 50/60 Hz AC-15: 0,3 A at 250 V CA 50/60 Hz DC-13: 5 A at 10 V CC DC-13: 2,08 A at 24 V CC DC-13: 0,3 A at 160 V CC
Borne de raccordement auxiliaire	Ressort 0,5...1,5 mm ² cuivre
Longueur de dénudage des fils	8 mm

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	3,0 cm
Largeur de l'emballage 1	9,0 cm
Longueur de l'emballage 1	16,6 cm
Poids de l'emballage 1	150,0 g
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	18
Hauteur de l'emballage 2	15,0 cm
Largeur de l'emballage 2	30,0 cm
Longueur de l'emballage 2	40,0 cm
Poids de l'emballage 2	2,949 kg

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
 Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
 Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique.
 Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés affiliées ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------