



Principales

| | |
|---|--|
| Nom de l'appareil | MT400/630 |
| Type de produit ou équipement | Télécommande |
| Application | Moteur de réarmement automatique |
| Compatibilité de gamme | ComPacT nouvelle génération (ComPacT NSX400 nouvelle génération) ComPacT nouvelle génération (ComPacT NSX630 nouvelle génération) ComPacT (ComPacT NSX400) ComPacT (ComPacT NSX630) ComPacT (ComPacT NSX DC nouvelle génération) NSX400 DC ComPacT (ComPacT NSX DC nouvelle génération) NSX630 DC ComPacT ComPacT NSX400 DC ComPacT ComPacT NSX630 DC PowerPact Multistandard (PowerPact Multistandard) EasyPact (EasyPact CVS400) EasyPact (EasyPact CVS630) PowerPact (PowerPact L) |
| Type de commande | Standard |
| [Uc] tension circuit de commande | 440...480 V CA 60 Hz |
| Mode de montage du disjoncteur | Fixe |
| Courant nominal du châssis du disjoncteur | 630 A 400 A |

Complémentaires

| | |
|--------------------------------------|---|
| Type de signal de commande | Maintenu Impulsion |
| Circuit breaker response time | < 700 ms open < 80 ms closed |
| Fréquence de fonctionnement maximale | 4 par minute |
| Puissance consommée maximale en VA | 500 VA fermeture 500 VA ouverture |
| Verrouillages optionnels | Cadenassage sur position OFF 1 à 3 cadenas Ø 5 à Ø 8 |

Emballage

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 20,0 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 17,0 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 17,0 cm |
| Poids de l'emballage 1 | 3,17 kg |
| Type d'emballage 2 | S04 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 6 |
| Hauteur de l'emballage 2 | 30,0 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 40,0 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 60,0 cm |
| Poids de l'emballage 2 | 19,786 kg |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|---|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Directive RoHS UE | Conforme Déclaration RoHS UE |
| Sans mercure | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Profil environnemental | Profil Environnemental Du Produit |
| Profil de circularité | Informations De Fin De Vie |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|