



### Principales

Gamme	PrismaSeT
Gamme de produit	PrismaSeT G
Type de produit ou équipement	Platine de montage
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme	PrismaSeT (PrismaSeT G) boîtier
Description d'installation	Armoire - largeur 600 mm Coffret - largeur 600 mm Armoire - largeur 850 mm Armoire + gaine - largeur 600 + 300 mm Coffret + gaine - largeur 600 + 300 mm
Type de châssis plein	Dédié
Produit installé	ComPacT : fixe NSXm sans protection différentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation ComPacT : fixe NSXm avec protection différentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation
Description des pôles	1 x3P ou 4P: fixe NSXm horizontal installation
Nombre de modules verticaux	3 module(s) : NSXm sans protection différentielle , direct dans 600 mm largearmoire 3 module(s) : NSXm sans protection différentielle , direct dans 600 mm largecoffret 3 module(s) : NSXm sans protection différentielle , direct dans 600 + 300 mm largearmoire + gaine 3 module(s) : NSXm sans protection différentielle , direct dans 600 + 300 mm largecoffret + gaine 3 module(s) : NSXm sans protection différentielle , direct dans 850 mm largearmoire 3 module(s) : NSXm avec protection différentielle , direct dans 600 mm largearmoire 3 module(s) : NSXm avec protection différentielle , direct dans 600 mm largecoffret 3 module(s) : NSXm avec protection différentielle , direct dans 600 + 300 mm largearmoire + gaine 3 module(s) : NSXm avec protection différentielle , direct dans 600 + 300 mm largecoffret + gaine 3 module(s) : NSXm avec protection différentielle , direct dans 850 mm largearmoire
Normes	CEI 61439-2
Certifications du produit	ASTA

### Complémentaires

Matière	Tôle d'acier
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Finition de la surface	Texturé Mat
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Largeur	470 mm

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés affiliées ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Hauteur	150 mm
Unité fonctionnelle	600 mm PrismaSeT G armoire ComPacT NSXm sans fixe par maneton horizontal 3P ou 4P 1 direct 3 25 mm 600 mm PrismaSeT G coffret ComPacT NSXm sans fixe par maneton horizontal 3P ou 4P 1 direct 3 25 mm 850 mm PrismaSeT G armoire ComPacT NSXm sans fixe par maneton horizontal 3P ou 4P 1 direct 3 25 mm 600 mm PrismaSeT G armoire ComPacT NSXm avec fixe par maneton horizontal 3P ou 4P 1 direct 3 25 mm 600 mm PrismaSeT G coffret ComPacT NSXm avec fixe par maneton horizontal 3P ou 4P 1 direct 3 25 mm 850 mm PrismaSeT G armoire ComPacT NSXm avec fixe par maneton horizontal 3P ou 4P 1 direct 3 25 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G armoire + gaine ComPacT NSXm sans fixe par maneton horizontal 3P ou 4P 1 direct 3 25 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G coffret + gaine ComPacT NSXm sans fixe par maneton horizontal 3P ou 4P 1 direct 3 25 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G armoire + gaine ComPacT NSXm avec fixe par maneton horizontal 3P ou 4P 1 direct 3 25 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G coffret + gaine ComPacT NSXm avec fixe par maneton horizontal 3P ou 4P 1 direct 3 25 mm

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	6 cm
Largeur de l'emballage 1	14,8 cm
Longueur de l'emballage 1	47 cm
Poids de l'emballage 1	1,079 kg
Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	16
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	40 cm
Longueur de l'emballage 2	60 cm
Poids de l'emballage 2	18,066 kg

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Sans PVC	Oui
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------