



### Principales

|  |  |
|--|--|
| Gamme                                      | PrismaSeT  |
| Gamme de produit                           | PrismaSeT G<br>PrismaSeT P   |
| Type de produit ou équipement              | Plastron   |
| Catégorie d'accessoire / de pièce détachée | Accessoire d'installation  |
| Compatibilité de gamme                     | PrismaSeT (PrismaSeT G) boîtier<br>PrismaSeT (PrismaSeT P) unité fonctionnelle   |
| Type de plastron                           | Découpe  |
| Produit installé                           | Inverseur de source : fixe inverseur de source<br>NSX100...250 - contrôle : verrouillage mécanique -<br>vertical installation  |
| Nombre de pôles                            | 1 x3P: platine de montage support: inverseur de<br>source NSX100...250 vertical installation<br>1 x4P: platine de montage support: inverseur de<br>source NSX100...250 vertical installation<br>2 x3P: platine de montage support: inverseur de<br>source NSX100...250 vertical installation<br>2 x4P: platine de montage support: inverseur de<br>source NSX100...250 vertical installation |
| Position de montage                        | Verticale  |

### Complémentaires

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Description du coffret/armoire      | Armoire - largeur 600 mm<br>Coffret - largeur 600 mm<br>Cellule - largeur 650 mm profondeur 400 mm   |
| Position du raccordement            | Raccord avant<br>Connexion directe   |
| Nombre de modules verticaux (50 mm) | 5  |
| Normes                              | CEI 61439-1<br>CEI 61439-2   |
| Certifications du produit           | ASTA   |
| Matière                             | Acier  |
| Finition de la surface              | Mat<br>Texturé   |
| Traitement de protection            | Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud   |
| Couleur                             | Blanc (RAL 9003)   |
| Hauteur                             | 250 mm   |
| Largeur                             | 500 mm   |
| Poids du produit                    | 0,76 kg  |
| Quantité du lot                     | Lot de 1   |
| Unité fonctionnelle                 | 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule inverseur de source inverseur de source<br>NSX100...250 fixe verrouillage mécanique vertical 3P 2 direct 10<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule inverseur de source inverseur de source<br>NSX100...250 fixe verrouillage mécanique vertical 4P 2 direct 10<br>600 mm PrismaSeT G armoire inverseur de source inverseur de source<br>NSX100...250 fixe verrouillage mécanique vertical 3P 1 connexion avant 11<br>600 mm PrismaSeT G coffret inverseur de source inverseur de source NSX100...<br>250 fixe verrouillage mécanique vertical 3P 1 connexion avant 11<br>600 mm PrismaSeT G armoire inverseur de source inverseur de source<br>NSX100...250 fixe verrouillage mécanique vertical 4P 1 connexion avant 11<br>600 mm PrismaSeT G coffret inverseur de source inverseur de source NSX100...<br>250 fixe verrouillage mécanique vertical 4P 1 connexion avant 11 |

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.  
 Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.  
 Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.  
 Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés affiliées ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

## Emballage

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 1             | PCE      |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1        |
| Hauteur de l'emballage 1       | 3,0 cm   |
| Largeur de l'emballage 1       | 26,5 cm  |
| Longueur de l'emballage 1      | 51,5 cm  |
| Poids de l'emballage 1         | 763,0 g  |
| Type d'emballage 2             | BB1      |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 10       |
| Hauteur de l'emballage 2       | 17,0 cm  |
| Largeur de l'emballage 2       | 27,0 cm  |
| Longueur de l'emballage 2      | 53,0 cm  |
| Poids de l'emballage 2         | 7,883 kg |
| Type d'emballage 3             | P12      |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 30       |
| Hauteur de l'emballage 3       | 30,0 cm  |
| Largeur de l'emballage 3       | 80,0 cm  |
| Longueur de l'emballage 3      | 120,0 cm |
| Poids de l'emballage 3         | 35,0 kg  |

## Durabilité de l'offre

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium  |
| Régulation REACH                    | <a href="#">Déclaration REACH</a>  |
| Sans SVHC REACH                     | Oui  |
| Directive RoHS UE                   | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a> |
| Sans métaux lourds toxiques         | Oui  |
| Sans mercure                        | Oui  |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>   |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>  |
| Profil environnemental              | <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>  |
| Sans PVC                            | Oui  |
| Présence d'halogènes                | Produit avec composants plastiques sans halogènes  |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|