



### Principales

|  |  |
|--|--|
| Gamme                                      | TransferPacT   |
| Gamme de produit                           | PrismaSeT G<br>PrismaSeT G Active  |
| Nom de l'appareil                          | TP   |
| Type de produit ou équipement              | Platine de montage   |
| Catégorie d'accessoire / de pièce détachée | Accessoire d'installation  |
| Compatibilité de gamme                     | PrismaSeT G TP boîtier   |
| Description d'installation                 | Cellule - largeur 600 mm profondeur 200 mm<br>Cellule - largeur 850 mm profondeur 200 mm   |
| Installation du coffret                    | En saillie   |
| Emplacement de montage                     | Avant de l'enveloppe   |
| Type de châssis plein                      | Dédié  |
| Type de rail                               | Modulaire  |
| Produit installé                           | Fixe avec protection différentielle - vertical installation  |
| Description des pôles                      | 1 x3P ou 4P: montage sur panneau vertical installation   |
| Nombre de modules verticaux                | 8 module(s) : TransferPacT200...250 intégrée protection différentielle , jeu de barres dans 600 mm largetous les coffrets (câble venant de amont et aval de coffret)<br>8 module(s) : TransferPacT200...250 intégrée protection différentielle , cosse dans 850 mm largetous les coffrets (câble venant de amont et aval de coffret)<br>8 module(s) : TransferPacT200...250 intégrée protection différentielle , jeu de barres dans 850 mm largetous les coffrets (câble venant de amont et aval de coffret)<br>8 module(s) : TransferPacT200...250 intégrée protection différentielle , cosse dans 600 mm largetous les coffrets (câble venant de amont et aval de coffret) |
| Normes                                     | CEI 61439-2  |
| Certifications du produit                  | CEI  |

### Complémentaires

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Mode de raccordement     | 4 bornes à vis interrupteur                                    |
| Entrée de câble          | Amont et aval 0...70 mm in front of support frame              |
| Matière                  | Sur les trous de montage :acier inoxydable                     |
| Traitement de protection | Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud |
| Finition de la surface   | Polyester époxy texturé<br>Mat                                 |
| Couleur                  | Blanc (RAL 9003)   |
| Largeur                  | 470 mm   |
| Hauteur                  | 400 mm   |
| Profondeur               | 28 mm  |
| Poids du produit         | 2 kg   |
| Quantité du lot          | 1 kit  |

## Environnement

|                        |  |
|------------------------|--|
| Degré de protection IP | > IP31 0...50 °C se conformer à CEI 61439-2<br>IP55 0-50 °C se conformer à CEI 61439-2 |
| Tenue aux chocs IK     | IK10 se conformer à CEI 60947  |
| Robustesse mécanique   | Protection IK 25 à 55 °C, HR 95 % - - 20...55 °C se conformer à CEI 61439-2            |

## Emballage

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1             | PCE       |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1         |
| Hauteur de l'emballage 1       | 6,000 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 40,000 cm |
| Longueur de l'emballage 1      | 61,000 cm |
| Poids de l'emballage 1         | 3,822 kg  |
| Type d'emballage 2             | S06       |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 10        |
| Hauteur de l'emballage 2       | 72,000 cm |
| Largeur de l'emballage 2       | 60,000 cm |
| Longueur de l'emballage 2      | 80,000 cm |
| Poids de l'emballage 2         | 48,000 kg |

## Durabilité de l'offre

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium  |
| Régulation REACH                  | <a href="#">Déclaration REACH</a>  |
| Directive RoHS UE                 | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a> |
| Régulation RoHS Chine             | <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>   |
| Profil environnemental            | <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>  |
| Sans PVC                          | Oui  |
| Présence d'halogènes              | Produit sans halogènes   |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|