



Principales

Gamme	PrismaSeT
Gamme de produit	PrismaSeT P
Type de produit ou équipement	Platine de montage
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme	PrismaSeT (PrismaSeT P) unité fonctionnelle
Description d'installation	Cellule - largeur 650 mm profondeur 400 mm
Produit installé	ComPacT : fixe inverseur de source INS250...630 - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation ComPacT : fixe inverseur de source INV320...630 - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation Inverseur de source : fixe inverseur de source NSX400...630 sans protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation
Description des pôles	2 x3P: fixe inverseur de source NSX400...630 horizontal installation 2 x4P: fixe inverseur de source NSX400...630 horizontal installation 2 x3P: fixe inverseur de source INS250...630 horizontal installation 2 x4P: fixe inverseur de source INS250...630 horizontal installation 2 x3P: fixe inverseur de source INV320...630 horizontal installation 2 x4P: fixe inverseur de source INV320...630 horizontal installation
Nombre de modules verticaux	10 module(s) : inverseur de source NSX400...630 sans protection différentielle , direct dans 650 mm largecellule 10 module(s) : inverseur de source INS250...630, direct dans 650 mm largecellule 10 module(s) : inverseur de source INV320...630, direct dans 650 mm largecellule
Normes	CEI 61439-2
Certifications du produit	ASTA

Complémentaires

Matière	Tôle d'acier
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Finition de la surface	Mat Texturé
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Largeur	386 mm
Hauteur	450 mm

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés affiliées dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Poids du produit	4,56 kg
Unité fonctionnelle	650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT inverseur de source INS250... 630 fixe poignée rotative frontale directe horizontal 3P 2 direct 10 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT inverseur de source INS250... 630 fixe poignée rotative frontale directe horizontal 4P 2 direct 10 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT inverseur de source INV320... 630 fixe poignée rotative frontale directe horizontal 3P 2 direct 10 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT inverseur de source INV320... 630 fixe poignée rotative frontale directe horizontal 4P 2 direct 10 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule inverseur de source inverseur de source NSX400...630 sans fixe poignée rotative frontale directe horizontal 3P 2 direct 10 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule inverseur de source inverseur de source NSX400...630 sans fixe poignée rotative frontale directe horizontal 4P 2 direct 10 12,5 mm

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	4,0 cm
Largeur de l'emballage 1	37,0 cm
Longueur de l'emballage 1	57,0 cm
Poids de l'emballage 1	4,729 kg
Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	5
Hauteur de l'emballage 2	30,0 cm
Largeur de l'emballage 2	40,0 cm
Longueur de l'emballage 2	60,0 cm
Poids de l'emballage 2	24,386 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Sans PVC	Oui
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------