



Principales

Gamme	PrismaSeT
Gamme de produit	PrismaSeT P
Type de produit ou équipement	Platine de montage
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme	PrismaSeT (PrismaSeT P) unité fonctionnelle
Description d'installation	Cellule - largeur 400 mm profondeur 400 mm
Produit installé	ComPacT : extraire NS1250 - contrôle : par maneton - vertical installation ComPacT : extraire NS1250 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation ComPacT : extraire NS1250 - contrôle : commande électrique - vertical installation ComPacT : extraire NS1600 - contrôle : par maneton - vertical installation ComPacT : extraire NS1600 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation ComPacT : extraire NS1600 - contrôle : commande électrique - vertical installation ComPacT : extraire NS630b...1000 - contrôle : par maneton - vertical installation ComPacT : extraire NS630b...1000 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation ComPacT : extraire NS630b...1000 - contrôle : commande électrique - vertical installation Masterpact : extraire NT06 à 10 - contrôle : par maneton - vertical installation Masterpact : extraire NT12 - contrôle : par maneton - vertical installation Masterpact : extraire NT16 - contrôle : par maneton - vertical installation
Description des pôles	1 x3P: extraire NS1250 vertical installation 1 x3P: extraire NS1600 vertical installation 1 x3P: extraire NS630b...1000 vertical installation 1 x3P: extraire NT06 à 10 vertical installation 1 x3P: extraire NT12 vertical installation 1 x3P: extraire NT16 vertical installation
Nombre de modules verticaux	36 module(s) : NS1250, direct dans 400 mm largecellule 36 module(s) : NS1600, direct dans 400 mm largecellule 36 module(s) : NS630b...1000, direct dans 400 mm largecellule 36 module(s) : NT06 à 10, connexion avant dans 400 mm largecellule 36 module(s) : NT12, connexion avant dans 400 mm largecellule 36 module(s) : NT16, connexion avant dans 400 mm largecellule
Normes	CEI 61439-2
Certifications du produit	ASTA

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés affiliées dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Complémentaires

Matériau	Tôle d'acier
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Finition de la surface	Mat Texturé
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Largeur	328 mm
Hauteur	30 mm
Poids du produit	1,62 kg
Unité fonctionnelle	400 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NS1250 extraire par maneton vertical 3P 1 direct 36 1062,5 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NS1250 extraire poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct 36 1062,5 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NS1250 extraire commande électrique vertical 3P 1 direct 36 1062,5 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NS1600 extraire par maneton vertical 3P 1 direct 36 1062,5 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NS1600 extraire poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct 36 1062,5 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NS1600 extraire commande électrique vertical 3P 1 direct 36 1062,5 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NS630b...1000 extraire par maneton vertical 3P 1 direct 36 1062,5 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NS630b...1000 extraire poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct 36 1062,5 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NS630b...1000 extraire commande électrique vertical 3P 1 direct 36 1062,5 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P cellule Masterpact NT06 à 10 extraire par maneton vertical 3P 1 connexion avant 36 1062,5 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P cellule Masterpact NT12 extraire par maneton vertical 3P 1 connexion avant 36 1062,5 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P cellule Masterpact NT16 extraire par maneton vertical 3P 1 connexion avant 36 1062,5 mm

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	3,0 cm
Largeur de l'emballage 1	33,0 cm
Longueur de l'emballage 1	36,5 cm
Poids de l'emballage 1	1,65 kg
Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	30,0 cm
Largeur de l'emballage 2	40,0 cm
Longueur de l'emballage 2	60,0 cm
Poids de l'emballage 2	17,0 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	 Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)  Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
Profil environnemental	 Profil Environnemental Du Produit
Sans PVC	Oui
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------
