



Principales

Gamme	PrismaSeT
Gamme de produit	PrismaSeT P
Type de produit ou équipement	Platine de montage
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme	PrismaSeT (PrismaSeT P) unité fonctionnelle
Description d'installation	Cellule - largeur 650 mm profondeur 400 mm
Type de châssis plein	Jeu de barres
Produit installé	Fupact : fixe ISFL160 - contrôle : poignée de porte-fusibles - vertical installation Fupact : fixe ISFL250 à 630 - contrôle : poignée de porte-fusibles - vertical installation
Description des pôles	10 x3P: fixe ISFL160 vertical installation 5 x3P: fixe ISFL250 à 630 vertical installation
Nombre de modules verticaux	24 module(s) : ISFL160, connexion de fond sur jeu de barres dans 650 mm largecellule 24 module(s) : ISFL250 à 630, connexion de fond sur jeu de barres dans 650 mm largecellule
Normes	CEI 61439-2
Certifications du produit	ASTA

Complémentaires

Matière	Tôle d'acier
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Finition de la surface	Mat Texturé
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Largeur	70 mm
Hauteur	625 mm
Profondeur	365 mm
Poids du produit	5,06 kg
Unité fonctionnelle	650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule Fupact ISFL160 fixe poignée de porte-fusibles vertical 3P 10 connexion de fond sur jeu de barres 24 512,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule Fupact ISFL250 à 630 fixe poignée de porte-fusibles vertical 3P 5 connexion de fond sur jeu de barres 24 512,5 mm

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	10,0 cm
Largeur de l'emballage 1	12,0 cm
Longueur de l'emballage 1	68,0 cm
Poids de l'emballage 1	4,883 kg
Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	54
Hauteur de l'emballage 2	69,0 cm
Largeur de l'emballage 2	80,0 cm
Longueur de l'emballage 2	120,0 cm
Poids de l'emballage 2	275,0 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Sans PVC	Oui
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------