



### Principales

|                                            |                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamme                                      | PrismaSeT                                                                                                                                                                              |
| Gamme de produit                           | PrismaSeT P                                                                                                                                                                            |
| Type de produit ou équipement              | Platine de montage                                                                                                                                                                     |
| Catégorie d'accessoire / de pièce détachée | Accessoire d'installation                                                                                                                                                              |
| Compatibilité de gamme                     | PrismaSeT (PrismaSeT P) unité fonctionnelle                                                                                                                                            |
| Description d'installation                 | Cellule - largeur 650 mm profondeur 400 mm                                                                                                                                             |
| Produit installé                           | Fupact : fixe INF100...160 - contrôle : poignée rotative prolongée - vertical installation<br>Fupact : fixe INF63 - contrôle : poignée rotative prolongée - vertical installation      |
| Description des pôles                      | 2 x3P: fixe INF100...160 vertical installation<br>2 x4P: fixe INF100...160 vertical installation<br>2 x4P: fixe INF63 vertical installation<br>2 x3P: fixe INF63 vertical installation |
| Nombre de modules verticaux                | 5 module(s) : INF100...160, direct dans 650 mm largecellule<br>5 module(s) : INF63, direct dans 650 mm largecellule                                                                    |
| Normes                                     | CEI 61439-2                                                                                                                                                                            |
| Certifications du produit                  | ASEFA                                                                                                                                                                                  |

### Complémentaires

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Traitement de protection | Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Finition de la surface   | Mat<br>Lisse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Couleur                  | Blanc (RAL 9001)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Largeur                  | 590 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Hauteur                  | 250 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Poids du produit         | 2,8 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Unité fonctionnelle      | 650 mm 400 mm Prisma P cellule Fupact INF100...160 fixe poignée rotative prolongée vertical 3P 2 direct 5 12,5 mm<br>650 mm 400 mm Prisma P cellule Fupact INF100...160 fixe poignée rotative prolongée vertical 4P 2 direct 5 12,5 mm<br>650 mm 400 mm Prisma P cellule Fupact INF63 fixe poignée rotative prolongée vertical 3P 2 direct 5 12,5 mm<br>650 mm 400 mm Prisma P cellule Fupact INF63 fixe poignée rotative prolongée vertical 4P 2 direct 5 12,5 mm |

### Emballage

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1             | PCE       |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1         |
| Hauteur de l'emballage 1       | 2,500 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 24,600 cm |
| Longueur de l'emballage 1      | 58,000 cm |
| Poids de l'emballage 1         | 3,110 kg  |
| Type d'emballage 2             | S04       |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 2         |
| Hauteur de l'emballage 2       | 30,000 cm |
| Largeur de l'emballage 2       | 40,000 cm |
| Longueur de l'emballage 2      | 60,000 cm |
| Poids de l'emballage 2         | 6,866 kg  |

## Durabilité de l'offre

|                                     |                                                                                                      |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium                                                                                |
| Régulation REACH                    | <a href="#">Déclaration REACH</a>                                                                    |
| Sans SVHC REACH                     | Oui                                                                                                  |
| Directive RoHS UE                   | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a> |
| Sans mercure                        | Oui                                                                                                  |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>                                                       |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>                                                                                  |
| Profil environnemental              | <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>                                                    |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|