



### Principales

|  |  |
|--|--|
| Gamme                                      | PrismaSeT  |
| Gamme de produit                           | PrismaSeT G  |
| Type de produit ou équipement              | Bloc de raccordement amont                                       |
| Nom du produit                             | PrismaSeT (PrismaSeT G) boîtier                                  |
| Catégorie d'accessoire / de pièce détachée | Accessoire de connexion  |
| Normes                                     | CEI 61439-2, coffret intérieur<br>CEI 61439-1, coffret intérieur |
| Certifications du produit                  | ASTA   |

### Complémentaires

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Emplacement du raccordement   | Bas   |
| Description d'installation    | Armoire - largeur 600 mm<br>Coffret - largeur 600 mm<br>Armoire - largeur 850 mm<br>Armoire + gaine - largeur 600 + 300 mm<br>Coffret + gaine - largeur 600 + 300 mm  |
| Produit installé              | ComPacT: fixe INS250 - contrôle : poignée rotative frontale directe horizontal installation<br>ComPacT: fixe INV250 - contrôle : poignée rotative frontale directe horizontal installation<br>ComPacT: fixe INV100 - contrôle : poignée rotative frontale directe horizontal installation<br>ComPacT: fixe NSX100 à 160 sans protection différentielle - contrôle : par maneton horizontal installation<br>ComPacT: fixe NSX250 sans protection différentielle - contrôle : par maneton horizontal installation<br>ComPacT: fixe INV160 - contrôle : poignée rotative frontale directe horizontal installation<br>ComPacT: fixe INV200 - contrôle : poignée rotative frontale directe horizontal installation |
| [Ie] courant assigné d'emploi | 250 A   |
| Poids du produit              | 1,48 kg   |

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés associées dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.





## Emballage

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 1             | PCE      |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1        |
| Hauteur de l'emballage 1       | 11,0 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 21,5 cm  |
| Longueur de l'emballage 1      | 23,5 cm  |
| Poids de l'emballage 1         | 1,41 kg  |
| Type d'emballage 2             | P12      |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 90       |
| Hauteur de l'emballage 2       | 83,0 cm  |
| Largeur de l'emballage 2       | 80,0 cm  |
| Longueur de l'emballage 2      | 120,0 cm |
| Poids de l'emballage 2         | 138,0 kg |

## Durabilité de l'offre

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium  |
| Régulation REACH                    | <a href="#">Déclaration REACH</a>  |
| Sans SVHC REACH                     | Oui  |
| Directive RoHS UE                   | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a> |
| Sans métaux lourds toxiques         | Oui  |
| Sans mercure                        | Oui  |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>   |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>  |
| Profil environnemental              | <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>  |
| Sans PVC                            | Oui  |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|