



Principales

| | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Gamme | Linergy |
| Gamme de produit | Linergy |
| Type de produit ou équipement | Profilé jeu de barres |
| Nom du produit | Linergy LGYE |
| Compatibilité de gamme | PrismaSeT (PrismaSeT P) boîtier |
| Description du jeu de barre | Linergy |
| Quantité du lot | Lot de 1 |

Complémentaires

| | |
|--|--|
| Direction de l'installation | Vertical, position de fonctionnement : latéral Horizontal, position de fonctionnement : supérieur Horizontal, position de fonctionnement : fond |
| Description d'installation | Cellule - largeur 650 mm Cellule - largeur 650 + 150 mm Gaine cellule - largeur 300 mm |
| [Ui] tension d'isolement | 1000 V |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs | 12 kV (niveau de pollution : 3) |
| [Ie] courant assigné d'emploi | 2000 A |
| [Icw] courant assigné de courte durée admissible | 65 KA (1s) pour 5 supports (latéral position) 60 KA (1s) pour 2 supports (horizontal position) 85 KA (1s) pour 3 supports (horizontal position) 85 KA (1s) pour 7 supports (latéral position) 50 KA (1s) pour 3 supports (latéral position) 100 kA (1s) pour 4 supports (horizontal position) |
| Courant admissible | 2000 A à 35 °C : <= IP31 1650 A à 35 °C : > IP31 |
| Longueur | 1620 mm |
| Couleur | Naturel |
| Type de connexion avec le jeu de barres | Simple fente en T |
| Pas de raccordement | Position de raccordement libre |

Environnement

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| Normes | CEI 61439-1 CEI 61439-2 |
| Certifications du produit | ASTA |

Emballage

| | |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 4,5 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 10,8 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 177,3 cm |
| Poids de l'emballage 1 | 5,769 kg |
| Type d'emballage 2 | PAL |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 24 |
| Hauteur de l'emballage 2 | 26,5 cm |

| | |
|---------------------------|----------|
| Largeur de l'emballage 2 | 120,0 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 202,0 cm |
| Poids de l'emballage 2 | 159,5 kg |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|---|
| Régulation REACh | Déclaration REACh |
| Sans SVHC REACh | Oui |
| Directive RoHS UE | Conforme Déclaration RoHS UE |
| Sans métaux lourds toxiques | Oui |
| Sans mercure | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Sans PVC | Oui |
| Présence d'halogènes | Produit avec composants plastiques sans halogènes |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|