



### Principales

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Gamme                         | PrismaSeT   |
| Gamme de produit              | PrismaSeT G   |
| Type de produit ou équipement | Porte   |
| Compatibilité de gamme        | PrismaSeT (PrismaSeT G) boîtier   |
| Équipement fournis            | Porte<br>Poignée<br>Serrure à clé (clé 405)<br>Autre verrouillage et insert à commander séparément<br>3 charnière |
| Type de porte                 | Transparent   |
| Degré de protection IP        | IP43 avec porte, auvent et joint IP43<br>IP30 sans porte<br>IP40 avec porte<br>IP41 avec porte et auvent          |

### Complémentaires

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Description d'installation          | Armoire - largeur 600 mm<br>Coffret d'extension - largeur 600 mm          |
| Sens d'ouverture de la porte        | Réversible  |
| Nombre de verrous                   | 3   |
| Angle d'ouverture de porte          | 130 °   |
| Nombre de modules verticaux (50 mm) | 30  |
| Matière du coffret                  | Poignée :polyamide<br>Verre<br>Plaque de finition :feuille d'acier traité |
| Quantité du lot                     | Lot de 1  |
| Hauteur                             | 1680 mm   |
| Largeur                             | 600 mm  |
| Profondeur                          | 33 mm   |
| Poids du produit                    | 10,84 kg  |
| Matière                             | Verre   |
| Finition de la surface              | Mat<br>Texturé  |
| Couleur                             | Blanc (RAL 9003)  |

### Environnement

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Tenue aux chocs IK       | IK08 se conformer à EN/CEI 62262                               |
| Normes                   | CEI 61439-1<br>CEI 61439-2                                     |
| Traitement de protection | Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud |

### Emballage

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1             | PCE       |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1         |
| Hauteur de l'emballage 1       | 7,0 cm    |
| Largeur de l'emballage 1       | 64,5 cm   |
| Longueur de l'emballage 1      | 159,5 cm  |
| Poids de l'emballage 1         | 12,041 kg |

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 2             | P2M      |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 24       |
| Hauteur de l'emballage 2       | 97,0 cm  |
| Largeur de l'emballage 2       | 120,0 cm |
| Longueur de l'emballage 2      | 202,0 cm |
| Poids de l'emballage 2         | 317,0 kg |

### Durabilité de l'offre

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium  |
| Régulation REACH                    | <a href="#">Déclaration REACH</a>  |
| Directive RoHS UE                   | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a> |
| Sans mercure                        | Oui  |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>   |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>  |
| Profil environnemental              | <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>  |

### Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|