



Principales

| | |
|----------------------------------|--|
| Gamme | TeSys |
| Type de produit ou équipement | Bobine de contacteur |
| Nom de l'appareil | LX4FF |
| Compatibilité de gamme | TeSys (TeSys F) LC1F contacteur |
| Accessoires associés | LC1F150 LC1F115 |
| Type de circuit de commande | CC basse consommation |
| [Uc] tension circuit de commande | 24 V CC |
| Inductance de circuit fermé | 11 H |
| Résistance moyenne | 1,12 Ohm appel à 20 °C 177 Ohm maintien à 20 °C |
| Temps de fonctionnement | 30...40 ms fermeture 30...50 ms ouverture |
| Durée de vie mécanique | 10 Mcycles |
| Vitesse de commande maxi | 2400 cyc/h à <55 °C |

Complémentaires

| | |
|---|---|
| Technologie bobine | Sans module d'antiparasitage intégré |
| Plage de tension du circuit de commande | Opérationnel: 0,85...1,1 Uc (à 55 °C) Perte de niveau: 0,15 à 0,2 Uc (à 55 °C) |
| Puissance d'appel en W | 560 W (à 20 °C) |
| Consommation moyenne au maintien en W | 4,5 W à 20 °C |

Environnement

| | |
|--|------------|
| Température ambiante de fonctionnement | -5...55 °C |
| Poids du produit | 0,43 kg |

Emballage

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 7,300 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 8,200 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 15,800 cm |
| Poids de l'emballage 1 | 528,000 g |
| Type d'emballage 2 | S03 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 14 |
| Hauteur de l'emballage 2 | 30,000 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 30,000 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 40,000 cm |
| Poids de l'emballage 2 | 7,824 kg |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Sans SVHC REACH | Oui |
| Directive RoHS UE | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE |
| Sans métaux lourds toxiques | Oui |
| Sans mercure | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Profil environnemental | Profil Environnemental Du Produit |
| Profil de circularité | Informations De Fin De Vie |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|