



Principales

Gamme	TeSys
Type de produit ou équipement	Bobine de contacteur
Nom de l'appareil	LX4FF
Compatibilité de gamme	TeSys (TeSys F) LC1F contacteur
Accessoires associés	LC1F115 LC1F150
Type de circuit de commande	CC plage large
[Uc] tension circuit de commande	72 V CC
Inductance de circuit fermé	66 H
Résistance moyenne	7,05 Ohm appel à 20 °C 1055 Ohm maintien à 20 °C
Temps de fonctionnement	30...40 ms fermeture 30...50 ms ouverture
Durée de vie mécanique	1 Mcycles
Vitesse de commande maxi	60 cyc/h à <70 °C

Complémentaires

Technologie bobine	Sans module d'antiparasitage intégré
Plage de tension du circuit de commande	Opérationnel: 0,7 à 1,25 Uc (à 70 °C) Perte de niveau: 0,2...0,45 Uc (à 70 °C)
Puissance d'appel en W	560 W (à 20 °C)
Consommation moyenne au maintien en W	4,5 W à 20 °C

Environnement

Température ambiante de fonctionnement	-55...70 °C
Poids du produit	0,43 kg

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	7,5 cm
Largeur de l'emballage 1	8,0 cm
Longueur de l'emballage 1	16,0 cm
Poids de l'emballage 1	502,0 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	18
Hauteur de l'emballage 2	30,0 cm
Largeur de l'emballage 2	30,0 cm
Longueur de l'emballage 2	40,0 cm
Poids de l'emballage 2	9,749 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------