



Principales

Gamme	TeSys
Type de produit ou équipement	Bobine de contacteur
Nom de l'appareil	LX4FX
Compatibilité de gamme	TeSys (TeSys F) LC1F contacteur
Accessoires associés	LC1F780
Type de circuit de commande	CC basse consommation
[Uc] tension circuit de commande	110 V CC
Inductance de circuit fermé	0,26 H
Résistance moyenne	280 Ohm maintien à 20 °C 6,1 Ohm appel à 20 °C
Temps de fonctionnement	100...130 ms ouverture 70...80 ms fermeture
Durée de vie mécanique	5 Mcycles
Vitesse de commande maxi	600 cyc/h à <55 °C

Complémentaires

Technologie bobine	Sans module d'antiparasitage intégré
Plage de tension du circuit de commande	Opérationnel: 0,85...1,1 Uc (à 55 °C) Perte de niveau: 0,2 à 0,4 Uc (à 55 °C)
Puissance d'appel en W	2000 W (à 20 °C)
Consommation moyenne au maintien en W	42 W à 20 °C



Environnement

Température ambiante de fonctionnement	-5...55 °C
Poids du produit	3 kg
Quantité du lot	Lot de 2

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	13,5 cm
Largeur de l'emballage 1	18,0 cm
Longueur de l'emballage 1	23,5 cm
Poids de l'emballage 1	3,0 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	 Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)  Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui

Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------