



Principales

Gamme	TeSys
Type de produit ou équipement	Bobine de contacteur spécifique
Nom de l'appareil	LX9FK
Compatibilité de gamme	TeSys (TeSys F) LC1F contacteur TeSys (TeSys F) DR5TE redresseur
Accessoires associés	LC1F500 DR5TE
Type de circuit de commande	CA à 40...400 Hz basse consommation CC basse consommation
[Uc] tension circuit de commande	110 V CA 40...400 Hz 110 V CC
Inductance de circuit fermé	1,1 H
Résistance moyenne	24 Ohm appel à 20 °C 204 Ohm maintien à 20 °C
Temps de fonctionnement	60 ms ouverture 50 ms fermeture
Durée de vie mécanique	10 Mcycles
Vitesse de commande maxi	3600 cyc/h à <70 °C

Complémentaires

Technologie bobine	Sans module d'antiparasitage intégré
Plage de tension du circuit de commande	Opérationnel: 0,85...1,1 Uc (à 55 °C) Perte de niveau: 0,3 à 0,5 Uc (à 55 °C)
Puissance d'appel en VA	550 VA 40...400 Hz (à 20 °C)
Consommation moyenne au maintien en VA	31 VA 40...400 Hz (à 20 °C)
Dissipation thermique	15...18,3 W



Environnement

Température ambiante de fonctionnement	-5...55 °C
Poids du produit	1,08 kg

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	9,2 cm
Largeur de l'emballage 1	10,0 cm
Longueur de l'emballage 1	18,6 cm
Poids de l'emballage 1	1,223 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	 Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)  Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui

Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------