



Principales

Gamme	ClimaSys
Nom du produit	ClimaSys CV
Type de produit ou équipement	Ventilateur CEM
Type de filtre	Standard
Débit nominal	Débit libre: 61 m3/h at 50 Hz
Tension d'entrée	230 V 50/60 Hz

Complémentaires

Hauteur	145 mm externe:
Largeur	145 mm externe:
Profondeur	70 mm externe:
Dimensions de la découpe	126 x 125 mm
Matière	Grille de sortie :ABS (acrylonitrile butadiène styrène) Châssis de moteur axial :acier Joint :béryllium
Couleur	Grille de sortie : gris (RAL 7035)
Degré de protection IP	IP54
Composition de l'appareil	1 moteur axial 2 grille de protection : sur les surfaces avant et arrière 1 filtre : avant de moteur axial 1 grille de sortie CEM : avant 1 joint : entre le ventilateur et le coffret

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	8 cm
Largeur de l'emballage 1	16 cm
Longueur de l'emballage 1	16 cm
Poids de l'emballage 1	866 g
Type d'emballage 2	CAR
Nb produits dans l'emballage 2	15
Hauteur de l'emballage 2	35 cm
Largeur de l'emballage 2	40 cm
Longueur de l'emballage 2	60 cm
Poids de l'emballage 2	12,99 kg
Type d'emballage 3	PAM
Nb produits dans l'emballage 3	315
Hauteur de l'emballage 3	108 cm
Largeur de l'emballage 3	100 cm
Longueur de l'emballage 3	120 cm
Poids de l'emballage 3	287,79 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------