



Principales

| | |
|--|---------------------------------------|
| Gamme | Actassi |
| Type de produit ou équipement | Rail de distribution de puissance |
| Application | Polyvalent |
| Description standard de la prise | Avec terre standard germanique |
| Catégorie d'accessoire / de pièce détachée | Accessoire de distribution de courant |
| Configuration des pôles de la prise | 2P+T avec obturateurs |
| Quantité du lot | Lot de 1 |
| Couleur | Aluminium |

Complémentaires

| | |
|---------------------------------|--|
| Composition de l'appareil | 1 rail éléments de fixation |
| Position de la prise de terre | Prise orientée à 35° |
| Nombre de prises d'alimentation | 3 |
| Courant nominal (In) | 16 A |
| [Ue] tension assignée d'emploi | 230 V CA |
| Type de commande | Vert DEL commutateur |
| Support de montage | Rack 10" Amont |
| Mode de fixation | Fixation directe Par crochets |
| Matière | Polyamide 6 avec 30 % de fibre de verre |
| Finition de la surface | Anodisé |
| Raccordement électrique | 3 m cordon d'alimentation 3 x 1,5 mm ² HO5VV-F3G1.5 |
| Nombre d'unité de rack | 1U |
| Hauteur | 44,45 mm |
| Largeur | 254,00 mm |
| Profondeur | 44 mm |

Environnement

| | |
|----------------|---|
| Tenue au feu | 850 °C |
| Labels qualité | VDE |
| Normes | CEI 60884 UNE 20315 DIN 49440 VDE 0620-1 |

Emballage

| | |
|--------------------------------|---------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 7,5 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 9,5 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 50,0 cm |
| Poids de l'emballage 1 | 700,0 g |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|--|
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Sans SVHC REACH | Oui |
| Directive RoHS UE | Conforme Déclaration RoHS UE |
| Sans mercure | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|