



Principales

Gamme	Actassi
Type de produit ou équipement	Rail de distribution de puissance
Application	Polyvalent
Description standard de la prise	Avec terre standard germanique
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de distribution de courant
Configuration des pôles de la prise	2P+T avec obturateurs
Quantité du lot	Lot de 1
Couleur	Aluminium

Complémentaires

Composition de l'appareil	1 rail éléments de fixation
Position de la prise de terre	Prise orientée à 35°
Nombre de prises d'alimentation	6
Courant nominal (In)	16 A
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA
Type de protection	Protection surtension C60N 16 A courbe C
Support de montage	19" rack Amont
Mode de fixation	Fixation directe Par crochets
Matière	Polyamide 6 avec 30 % de fibre de verre
Finition de la surface	Anodisé
Raccordement électrique	3 m cordon d'alimentation 3 x 1,5 mm ² HO5VV-F3G1.5
Nombre d'unité de rack	1U
Largeur	482,60 mm
Profondeur	76 mm

Environnement

Tenue au feu	850 °C
Labels qualité	VDE
Normes	UNE 20315 CEI 60884 DIN 49440 VDE 0620-1

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	8,5 cm
Largeur de l'emballage 1	9,5 cm
Longueur de l'emballage 1	51,3 cm
Poids de l'emballage 1	1,292 kg
Type d'emballage 2	PAL
Nb produits dans l'emballage 2	20
Hauteur de l'emballage 2	29,0 cm

Largeur de l'emballage 2	37,5 cm
Longueur de l'emballage 2	120,0 cm
Poids de l'emballage 2	25,84 kg

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------