



Principales

Gamme	ClimaSys
Produit	ClimaSys CA
Compatibilité de gamme	Thalassa (Thalassa PLS) Thalassa (Thalassa PLM) Thalassa (Thalassa TBS) Thalassa (Thalassa TBP)
Type de produit ou équipement	Détendeur de pression
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de gestion thermique
Caractéristique d'environnement	Étanche
Mode de fixation	Vissé
Composition de l'appareil	1 valve
Quantité du lot	Lot de 10

Complémentaires

Matière	Membrane :acrylique copolymère PA6
Diamètre	11,5 mm
Hauteur	17,1 mm
Largeur	18,3 mm
Tenue à la flamme	V2
Température de fonctionnement	-40...150 °C
Perméabilité	16 l/h
Différence de pression	< 1 bar

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	1,78 cm
Largeur de l'emballage 1	1,78 cm
Longueur de l'emballage 1	1,78 cm
Poids de l'emballage 1	4 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	2,5 cm
Largeur de l'emballage 2	8 cm
Longueur de l'emballage 2	14 cm
Poids de l'emballage 2	40 g
Type d'emballage 3	PAL
Nb produits dans l'emballage 3	400
Hauteur de l'emballage 3	20 cm
Largeur de l'emballage 3	30 cm
Longueur de l'emballage 3	40 cm
Poids de l'emballage 3	1,6 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------