



Principales

Gamme	ClimaSys
Produit	ClimaSys CA
Application	Renforcé pour l'extérieur
Compatibilité de gamme	ClimaSys (ClimaSys CV) ventilateur Spacial (Spacial SFHD) Spacial (Spacial S3HD) Thalassa (Thalassa PHD)
Certification	UL se conformer à UL 94 CE se conformer à ENV 1630
Type de produit ou équipement	Grille de sortie
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de gestion thermique
Destination d'accessoire / de pièce détachée	Système de Ventilation ClimaSys
Emplacement de montage	Côtés de l'enveloppe
Position de montage	Vertical
Mode de fixation	Par vis
Composition de l'appareil	1 cadre du support 1 pièce externe 4 vis 1 filtre synthétique standard G3

Complémentaires

Matériau	Acier Polyamide 6 Acier inoxydable
Couleur	Pièce externe : gris (RAL 7035) Partie interne : vert (Pantone 355C)
Finition de surface	Poudre époxy-polyester
Dimensions de la découpe	223 x 223 mm
Hauteur	315 mm externe:
Largeur	300 mm externe:
Profondeur	60 mm externe:
Degré de protection IP	IP55 (à l'extérieur)

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	8,0 cm
Largeur de l'emballage 1	31,0 cm
Longueur de l'emballage 1	35,0 cm
Poids de l'emballage 1	3,042 kg
Type d'emballage 2	PAM
Nb produits dans l'emballage 2	48
Hauteur de l'emballage 2	59,0 cm
Largeur de l'emballage 2	100,0 cm
Longueur de l'emballage 2	120,0 cm
Poids de l'emballage 2	157,0 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------