



Principales

Gamme	ClimaSys
Nom du produit	ClimaSys CC
Type de produit ou équipement	Hygrotherm électronique
Plage de réglage de la température	-40...80 °C
Plage de réglage d'humidité	20...80 %
Type d'afficheur	Écran OLED
Informations affichées	Humidité relative Température en °C Température en °F

Complémentaires

Tension d'entrée	9...30 V CA/CC
Type de capteur	Détecteur NTC externe optionnel
Pouvoir de commutation maximum	4 A 30 V CA/CC
Raccordement électrique	8 connecteurs, capacité de serrage: 2,5 mm ²
Mode d'installation	Pincé Par vis
Hauteur	85 mm externe:
Largeur	56 mm externe:
Profondeur	44 mm externe:
Emplacement de montage	Sur plaque de montage Rail DIN 35 mm Traverses Montant Spacial
Température ambiante de fonctionnement	-40...80 °C
Hystérésis	2 K valeur programmée
Hystérésis	3 %
Nombre de sorties	2 fonction ventilation/chauffage
Matière	PC
Couleur	Gris clair
Tenue à la flamme	Auto-extinguible se conformer à UL94 (matériel V0)
Certifications du produit	UR

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	5,5 cm
Largeur de l'emballage 1	7,5 cm
Longueur de l'emballage 1	8,5 cm
Poids de l'emballage 1	140,0 g
Type d'emballage 2	PAL
Nb produits dans l'emballage 2	75
Hauteur de l'emballage 2	40,0 cm
Largeur de l'emballage 2	40,0 cm
Longueur de l'emballage 2	60,0 cm
Poids de l'emballage 2	11,0 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------