



### Principales

Gamme	ClimaSys
Nom du produit	ClimaSys CR
Type de produit ou équipement	Résistance chauffante avec ventilateur et thermostat
Plage de puissance	400...550 W
Tension d'entrée	120 V CA 50/60 Hz
Raccordement électrique	2 bornes à vis 2,5 mm <sup>2</sup>

### Complémentaires

Position de montage	Verticale
Température ambiante de fonctionnement	-40...70 °C
Plage de réglage de la température	0...60 °C
Degré de protection (IP)	IP20
Certifications du produit	UL VDE
Hauteur	220 mm
Largeur	150 mm
Profondeur	150 mm
Conditions d'utilisation	Une protection électrique est nécessaire Les résistances doivent être installés avec un contrôleur thermique Enveloppe étanche
Mode de fixation	Par clips
Support de montage	Rail DIN 35 mm

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	15,0 cm
Largeur de l'emballage 1	15,0 cm
Longueur de l'emballage 1	22,0 cm
Poids de l'emballage 1	1,02 kg
Type d'emballage 2	CAR
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	32,0 cm
Largeur de l'emballage 2	40,0 cm
Longueur de l'emballage 2	59,0 cm
Poids de l'emballage 2	10,82 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	80
Hauteur de l'emballage 3	81,0 cm
Largeur de l'emballage 3	80,0 cm
Longueur de l'emballage 3	120,0 cm
Poids de l'emballage 3	101,8 kg

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------