



Principales

| | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Gamme | ClimaSys |
| Nom du produit | ClimaSys CR |
| Type de produit ou équipement | Résistance chauffante ultrafine |
| Plage de puissance | 12 W |
| Tension d'entrée | 240 V CA 50/60 Hz |
| Raccordement électrique | Sur plage longueur: 2 m |

Complémentaires

| | |
|--|--|
| Position de montage | Verticale Horizontale |
| Température ambiante de fonctionnement | -60...70 °C |
| Plage de réglage de la température | -40...70 °C |
| Matière | Caoutchouc silicone |
| Hauteur | 110 mm externe: |
| Largeur | 140 mm externe: |
| Profondeur | 1,6 mm externe: |
| Composition de l'appareil | 6 bandes Velcro autocollantes 6 séparateurs plastique 4 écrous Telequick 4 écrous encliquetables Accessoires de fixation |
| Conditions d'utilisation | Une protection électrique est nécessaire Les résistances doivent être installés avec un contrôleur thermique Enveloppe étanche |
| Mode de fixation | Par 4 vis |
| Support de montage | Platine standard Velcro autocollant Rail DIN Platine de montage Telequick |

Emballage

| | |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 5,0 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 25,5 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 28,5 cm |
| Poids de l'emballage 1 | 280,0 g |
| Type d'emballage 2 | PAM |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 440 |
| Hauteur de l'emballage 2 | 172,0 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 100,0 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 120,0 cm |
| Poids de l'emballage 2 | 137,0 kg |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Directive RoHS UE | Conforme Déclaration RoHS UE |
| Sans mercure | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Profil environnemental | Profil Environnemental Du Produit |
| DEEE | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|