



Présentation

Lead time	Généralement expédié sous 4 semaines
-----------	--------------------------------------

Principales

Gamme	ClimaSys
Nom du produit	ClimaSys CV
Type de produit ou équipement	Ventilateur
Type de filtre	Standard
Débit nominal	Débit libre avec filtre standard: 300 m ³ /h at 50 Hz Débit libre avec filtre standard: 350 m ³ /h at 60 Hz
[Us] tension d'alimentation	75...126 V
Tension d'entrée	115 V 50/60 Hz

Complémentaires

Puissance absorbée	36 W 50 Hz 36 W 60 Hz
[In] courant assigné d'emploi	0,35 A 50 Hz 0,32 A 60 Hz
Niveau sonore < at	55...56 dB
Type de roulement	Bille
Hauteur	268 mm externe:
Largeur	248 mm externe:
Profondeur	116 mm externe:
Dimensions de la découpe	223 x 223 mm
Poids du produit	1,3 kg
Matière	Grille de sortie :thermoplastique injecté (ASA PC)
Couleur	Grille de sortie : gris (RAL 7035)
Température ambiante de fonctionnement	-10...70 °C
Température ambiante de stockage	-40...70 °C
Pression maximale	158 Pa débit de 0 m ³ /h
Raccordement	Connecteur Faston
Degré de protection IP	IP54

Composition de l'appareil	1 moteur axial 2 grille de protection : sur les surfaces avant et arrière 1 filtre : avant de moteur axial 1 grille de sortie : avant 1 modèle de découpe 1 câble de puissance
Conditions d'utilisation	Les débits dépendent du point de fonctionnement, voir le logiciel ProClima L'Environnement ambiant doit être relativement propre La température extérieure doit être de 5 °C inf. à la température intérieure Le filtre doit être nettoyé et remplacé régulièrement Le remplacement trop fréquent du filtre doit être évité

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	18,5 cm
Largeur de l'emballage 1	25 cm
Longueur de l'emballage 1	27,5 cm
Poids de l'emballage 1	1,72 kg
Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	64
Hauteur de l'emballage 2	120 cm
Largeur de l'emballage 2	80 cm
Longueur de l'emballage 2	120 cm
Poids de l'emballage 2	126 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------