



Principales

Gamme	ClimaSys
Nom du produit	ClimaSys CV
Type de produit ou équipement	Ventilateur centrifuge sans grille et sans filtre
Application	Renforcé pour l'extérieur
Compatibilité de gamme	Thalassa (PHD) Spacial (S3HD) Spacial (SFHD)
Débit nominal	Débit libre: 550 m ³ /h at 50 Hz 550 m ³ /h at 60 Hz
[Us] tension d'alimentation	230 V CA +/- 10 %
Tension d'entrée	230 V CA 50/60 Hz
Certification	CE UL se conformer à UL 508 A CSA se conformer à CSA C22.2 Ecodesign directive 2009/125/EC

Complémentaires

Puissance absorbée	72...88 W
[In] courant assigné d'emploi	0,3...0,4 A 50 Hz
Niveau sonore < at	60 dB
Type de roulement	Bille
Hauteur	223 mm externe:
Largeur	223 mm externe:
Profondeur	90 mm externe:
Poids du produit	1,7 kg
Couleur	Gris foncé (RAL 7016)
Température ambiante de fonctionnement	-40...65 °C
Température ambiante de stockage	-40...80 °C
Pression maximale	350 Pa débit de 0 m ³ /h
Raccordement	Jonction à ressorts
Degré de protection IP	IP55 grille: IP44
Composition de l'appareil	1 ventilateur centrifuge 4 vis
Conditions d'utilisation	Les débits dépendent du point de fonctionnement, voir le logiciel ProClima Le remplacement trop fréquent du filtre doit être évité La température extérieure doit être de 5 °C inf. à la température intérieure Le filtre doit être nettoyé et remplacé régulièrement L'environnement ambiant doit être relativement propre

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	4,0 cm
Largeur de l'emballage 1	15,0 cm
Longueur de l'emballage 1	15,0 cm
Poids de l'emballage 1	2,0 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------