



Principales

Gamme	ClimaSys
Nom du produit	ClimaSys CV
Type de produit ou équipement	Ventilateur
Compatibilité de gamme	Spacial
Type de filtre	G2
Débit nominal	Débit libre avec filtre standard: 562 m ³ /h at 50 Hz Débit libre avec filtre standard: 586 m ³ /h at 60 Hz
[Us] tension d'alimentation	103...122 V
Tension d'entrée	115 V 50/60 Hz
Certification	CE EAC Directive CEM 89/336 EEC

Complémentaires

Puissance absorbée	65 W 50 Hz 83 W 60 Hz
[In] courant assigné d'emploi	0,6 A 50 Hz 0,72 A 60 Hz
Niveau sonore < at	59 dB
Type de roulement	Bille
Hauteur	336 mm externe:
Largeur	316 mm externe:
Profondeur	161 mm externe:
Dimensions de la découpe	291 x 291 mm
Poids du produit	3,480 kg
Matière	Grille de sortie :thermoplastique injecté (PC) Support moteur :thermoplastique injecté (ASA PC)
Couleur	Grille de sortie : noir fumé (RAL 9005) Support moteur : noir (RAL 9005)
Température ambiante de fonctionnement	-15...60 °C
Température ambiante de stockage	-40...70 °C
Pression maximale	140 Pa débit de 0 m ³ /h
Raccordement	Bornier
Degré de protection IP	IP54
Composition de l'appareil	1 moteur axial 1 grille externe de protection noir transparent : avant 1 smart filtre avec capteur d'encrassement 1 capteur de ventilation prêt à être installé : arrière de la grille de sortie 1 passe-câbles 1 modèle de découpe
Conditions d'utilisation	Le filtre doit être nettoyé et remplacé régulièrement Les débits dépendent du point de fonctionnement, voir le logiciel ProClima Le remplacement trop fréquent du filtre doit être évité L'Environnement ambiant doit être relativement propre La température extérieure doit être de 5 °C inf. à la température intérieure

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Poids de l'emballage 1	3,48 kg

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Non conforme
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------