



### Principales

|                                    |                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| Gamme                              | Spacial                              |
| Nom du produit                     | Spacial SBM                          |
| Application                        | Polyvalent                           |
| Catégorie                          | Boîte industrielle                   |
| Nom de l'appareil                  | SBM                                  |
| Type d'extensibilité               | Boîte pleine                         |
| Hauteur nominale de l'enveloppe    | 300 mm                               |
| Largeur nominale de l'enveloppe    | 800 mm                               |
| Profondeur nominale de l'enveloppe | 120 mm                               |
| Installation du coffret            | Mural                                |
| Composition de l'appareil          | 1 capot<br>1 corps<br>6 vis de capot |
| Type de carter                     | Corps monobloc soudé plié            |
| Type de face avant                 | Porte simple                         |
| Fixation du couvercle              | Vis métal demi-tour                  |
| Type de verrou                     | Vis prisonnière PZ2 étanchéité       |
| Pièces amovibles                   | Cache par vis prisonnière            |

### Complémentaires

|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Matière                          | Tôle d'acier                  |
| Finition de la surface           | Poudre de polyester           |
| Couleur                          | Gris (RAL 7035)               |
| Normes                           | CEI 62208                     |
| Certifications du produit        | LR<br>DNV-GL<br>UL<br>BV      |
| Degré de protection IP           | IP66 se conformer à CEI 60529 |
| Tenue aux chocs IK               | IK10 se conformer à CEI 62262 |
| Température ambiante de stockage | -35...60 °C                   |
| Température de fonctionnement    | -35...80 °C                   |
| Poids du produit                 | 8,73 kg                       |

### Emballage

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Type d'emballage 1             | PCE     |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1       |
| Hauteur de l'emballage 1       | 14,5 cm |
| Largeur de l'emballage 1       | 32,5 cm |
| Longueur de l'emballage 1      | 82,5 cm |
| Poids de l'emballage 1         | 8,73 kg |
| Type d'emballage 2             | P12     |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 12      |
| Hauteur de l'emballage 2       | 90,0 cm |
| Largeur de l'emballage 2       | 80,0 cm |

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Longueur de l'emballage 2 | 120,0 cm |
| Poids de l'emballage 2    | 118,0 kg |

## Durabilité de l'offre

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium  |
| Régulation REACH                    | <a href="#">Déclaration REACH</a>  |
| Sans SVHC REACH                     | Oui  |
| Directive RoHS UE                   | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a> |
| Sans métaux lourds toxiques         | Oui  |
| Sans mercure                        | Oui  |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>   |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>  |
| Profil environnemental              | <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>  |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|