



## Principales

|                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Gamme                     | Thalassa                             |
| Nom du produit            | Thalassa TBP                         |
| Application               | Polyvalent                           |
| Catégorie                 | Boîte industrielle                   |
| Hauteur                   | 164 mm                               |
| Largeur                   | 121 mm                               |
| Profondeur                | 87 mm                                |
| Hauteur intérieure        | 150 mm                               |
| Largeur intérieure        | 105 mm                               |
| Profondeur interne        | 80 mm                                |
| Installation du coffret   | Mural                                |
| Composition de l'appareil | 1 corps<br>1 capot<br>4 vis de capot |
| Quantité du lot           | Lot de 2                             |
| Type de carter            | Corps monobloc                       |
| Type de face avant        | Couvercle bas transparent            |
| Fixation du couvercle     | Vis en plastique                     |
| Type de verrou            | Vis prisonnière plat étanchéité      |
| Pièces amovibles          | Cache par vis prisonnière            |

## Complémentaires

|                               |                                                                |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Matière                       | Polycarbonate                                                  |
| Couleur                       | Gris (RAL 7035)<br>Transparent                                 |
| Normes                        | UL 508 A<br>CEI 62208                                          |
| Certifications du produit     | TÜV<br>UL                                                      |
| Classe d'isolation électrique | Classe II                                                      |
| Emplacement de montage        | À l'extérieur (avec auvent ou abri et vanne anti-condensation) |
| Poids du produit              | 0,34 kg                                                        |

## Environnement

|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Degré de protection IP           | IP66 se conformer à NEMA 4,4X |
| Tenue aux chocs IK               | IK08 se conformer à CEI 62262 |
| Tenue au feu                     | 960 °C                        |
| Température ambiante de stockage | -15...60 °C                   |
| Température de fonctionnement    | -25...80 °C                   |

## Emballage

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1             | PCE       |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1         |
| Hauteur de l'emballage 1       | 8,636 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 11,938 cm |
| Longueur de l'emballage 1      | 16,256 cm |
| Poids de l'emballage 1         | 317,518 g |

## Durabilité de l'offre

|                                     |                                                                                                      |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium                                                                                |
| Régulation REACH                    | <a href="#">Déclaration REACH</a>                                                                    |
| Sans SVHC REACH                     | Oui                                                                                                  |
| Directive RoHS UE                   | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a> |
| Sans métaux lourds toxiques         | Oui                                                                                                  |
| Sans mercure                        | Oui                                                                                                  |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>                                                       |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>                                                                                  |
| Profil environnemental              | <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>                                                    |
| Profil de circularité               | <a href="#">Informations De Fin De Vie</a>                                                           |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|